



ECOMAX U704 LAVADORA DE UTENSILIOS

Lavadora de utensilios ecomax U704

Duración de los ciclos*	120/240/360 s
Capacidad por hora*	hasta 30 ciclos
Temperatura de lavado/ aclarado	60 - 65°C / 85°C
Capacidad del tanque	80 l
Consumo de agua fresca/ciclo	4,5 l
Bomba de lavado	2,9 kW
Calderín/ tanque de calentamiento	9 kW / 3,3 kW
Carga total	12 kW
Tensión nominal	400V/50Hz/3/N
Ancho/Fondo/Alto	780/945/1765 mm
Altura de carga	630 mm
Tamaño de la cesta	600 x 760 mm

*conexión de agua caliente

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Fondo del tanque de lavado embutido, ningún problema de higiene en las esquinas y los bordes
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- Panel de control con superficie plana
- Carga de bandejas y ollas extra largas: hasta 630 mm de altura de carga
- 150 mm de altura libre sobre el suelo
- Fabricado totalmente en acero inoxidable
- Tanque cubierto de filtros de acero inoxidable
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Calentador con control vía termostato
- Bomba de presión
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe

Lavadora de utensilios ecomax U704

N.º pedido	Descripción
Ecomax-U704-10B	modelo básico, tenga en cuenta: las cestas / inserción se deben pedir por separado
Ecomax-U704-11B	incl. bomba de desagüe, dosificador de detergente, dosificador de abrillantador y cesta base / inserción (323753)
04-005534-001	bomba de desagüe (kit de retroadaptación)
04-005535-001	dosificador de abrillantador (kit de retroadaptación)
04-005535-002	dosificador de detergente (kit de retroadaptación)
01-539720-001	panel trasero
01-510508-001	cesta base, 600 x 760 mm
00-323637-000	inserción para 8 bandejas, 568 x 625 mm, apta para bandejas grandes
00-323753-000	inserción 568 x 665 mm apto para platos, cuencos, planchas, etc.
C-01-07	cesta para cubiertos 500 x 500 mm, para cubiertos en horizontal, con fondo de malla estrecha, apta también como cesta universal

Una conexión a agua fría o tensión reducida pueden prolongar el tiempo de calentamiento y el tiempo de ejecución del programa. Recomendamos un descalcificador de agua externo para agua de alimentación con más de 3°dH. La instalación de máquinas con descalcificación del agua integrada requiere un dispositivo de seguridad contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988. Presión de línea necesaria: 0,5 - 10 bar

EFFECTIVO: 01 de enero de 2026