



Lavavajillas de capota ecomax H604

Duración de los ciclos*	75/150/180 s
Capacidad por hora*	hasta 48 cestas
Temperatura de lavado/aclarado	aprox 60 °C / aprox 82 °C
Capacidad del tanque	21 l
Consumo de agua fresca/cesta	2,3 l
Bomba de lavado	0,4 kW (H604-33B 0,9 kW)
Calderín/tanque de calentamiento H604-10B	5,5 (3,7**) kw / 2,5 kw
Carga total H604-10B	6,0 (4,1**) kw
Calderín/tanque de calentamiento H604-12B	6,2 (4,1**) kw / 2,5 kw
Calderín/tanque de calentamiento H604-33B	10 kW / 2,2 kW
Carga total H604-12B	6,6 (4,6**) kw
Carga total H604-33B	11 kW
Tensión nominal	400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N)
Ancho/Fondo/Alto	635/742/1480 (1960 abierto) mm
Altura de carga	440 mm
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm

*conexión de agua caliente** 230V/50Hz/1/N

EQUIPAMIENTO

- La capota completamente cerrada ahorra energía y mejora el ambiente del entorno
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Brazo de aclarado y carcasa de acero inoxidable
- Control electrónico con indicación de la temperatura digital
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Fondo del tanque de lavado embebido, ningún problema de higiene en las esquinas y los bordes
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- Panel de control con superficie plana
- Primer llenado automático
- Carga de bandejas y ollas extra largas: 440 mm de altura de carga
- Indicación de la temperatura en el panel frontal
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para platos P-18-12
- Caja de cubiertos CB1
- Dispensador de abrillantador
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe

Lavavajillas de capota ecomax H604

N.º pedido	Descripción
Eco-H604-10B	modelo básico
Eco-H604-12B	incl. bomba de aclarado, dosificador de detergente y bomba de desagüe
Eco-H604S-12B	incl. descalcificador, bomba de aclarado, dosificador de detergente y bomba de desagüe
Eco-H604-33B	modelo básico sin dosificador de abrillantador, incluye panel posterior y bomba de aclarado con 380/60/3 Tenga en cuenta: las cestas no están incluidas
01-515948-001	Panel trasero
01-539635-001	dosificador de detergente (kit de retroadaptación), funciona también con 60 Hz
01-539637-001	bomba de desagüe (kit de retroadaptación)
04-006536-001	bomba de desagüe (kit de retroadaptación) para 60 Hz

Una conexión a agua fría o tensión reducida pueden prolongar el tiempo de calentamiento y el tiempo de ejecución del programa.

Recomendamos un descalcificador de agua externo para agua de alimentación con más de 3°dH. La instalación de máquinas con descalcificación del agua integrada requiere un dispositivo de seguridad; contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988Presión de aclarado con bomba 0,8 - 10 bar. Presión de aclarado necesaria sin bomba de 2 - 6 bar