



ECOMAX F504 LAVAJILLAS

Lavavajillas ecomax F504

Duración de los ciclos*	60 / 120 / 180 s y programas especiales
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas
Temperatura de lavado/ aclarado	aprox 60 °C / aprox 82 °C
Capacidad del tanque	25 l
Consumo de agua fresca/cesta	2,0 l
Bomba de lavado	0,34 kW
Calderín/tanque de calentamiento	5,5 (1,8**) kw / 1,8 kw
Carga total	5,9 (2,2**) kw
Tensión nominal	400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N)
Ancho/Fondo/Alto	576/604/820 mm
Altura de carga	360 mm
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm

* conexión de agua caliente **con 230V/50Hz/1/N

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- Raíl de deslizamiento de la cesta embutido
- Carcasa y puerta de doble pared
- El filtro reduce la entrada de suciedad en el tanque
- Contador de ciclos integrado, p. ej. para supervisar el tratamiento de agua
- Conexión USB para un acceso para servicio más sencillo
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para platos P-18-12
- Caja de cubiertos CB1
- Dispensador de abrillantador
- Bomba de aclarado para una presión de flujo óptima
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe
- Panel posterior

Lavavajillas ecomax F504

N.º pedido	Descripción
Eco-F504-10C	modelo básico
Eco-F504S-10C	incl. descalcificador
Eco-F504-12C	incl. dosificador de detergente y bomba de desagüe
Eco-F504S-12C	incl. descalcificador, dosificador de detergente y bomba de desagüe
Eco-F504-33C	modelo básico con 230/60/1
04-005259-001	dosificador de detergente (kit de retroadaptación), funciona también con 60 Hz
04-005257-001	bomba de desagüe (kit de retroadaptación)
04-005258-001	bomba de desagüe para modelos de descalcificador (kit de retroadaptación)
04-006330-002	juego de lanzas de detección de químicos de bajo nivel 340 mm para contenedores externos (hasta 10 litros)

La instalación de máquina con descalcificación del agua integrada precisa un dispositivo de seguridad contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988
Presión de línea necesaria: 0,8 - 6 bar