



ECOMAX PLUS F515 LAVAJILLAS

Lavavajillas ecomax plus F515

Duración de los ciclos*	60 / 120 / 180 s y programas especiales
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas
Temperatura de lavado/ aclarado	aprox 60 °C / aprox 82 °C
Capacidad del tanque	10,6 l
Consumo de agua fresca/cesta	2,0 l
Bomba de lavado	0,5 kW
Calderín/tanque de calentamiento	6,2 (2,0**) kw / 0,8 kw
Carga total	6,7 (2,6**) kw
Tensión nominal	400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N)
Ancho/Fondo/Alto	600/600/825 mm
Altura de carga	425 mm
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm

* conexión de agua caliente **con 230V/50Hz/1/N

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- • Programa especial de higiene para una limpieza higiénica
- Ciclo adicional de lavado de cubiertos y vasos
- Programa de lavado de botellas con el sistema de lavado de botellas opcional
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Brazo de aclarado y paneles de acero inoxidable
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales
- Tanque de lavado embutido
- Carcasa de pared doble y puerta delantera térmicamente aislada
- Filtro del tanque, filtro grueso y carcasa de bomba de aspiración
- Control de amortiguación de la puerta
- Altura de carga superior a la media: 425 mm, para cargar con facilidad platos grandes
- Completamente equipada con dispensador de detergente y abrillantador, bomba de presión de aclarado y bomba de desagüe

plus

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para platos P-18-12
- Cesta universal plana B-00-07
- Cesta plástica para cubiertos con 4 cajas 01-246175-001
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe
- Panel posterior

Lavavajillas ecomax plus F515

N.º pedido	Descripción
Eco+F515-11D	modelo básico incl. dosificador de detergente y abrillantador, bomba de desagüe y bomba de presión de aclarado
Eco+F515S-11D	incl. descalcificador
04-022000-001	Armario base, 435 mm de altura, con puerta extraíble, para 2 cestas vacías o bidones de químicos
04-006330-002	juego de lanzas de detección de químicos de bajo nivel 340 mm para contenedores externos (hasta 10 litros)
04-019182-001	sistema completo de lavado de botellas: consiste en una cesta para 12 botellas, accesorio de dispositivo rociador y pieza sobrepuesta de varillas (3x)
01-515016-003	filtro en acero inoxidable
04-020389-001	brazo de aclarado de acero inoxidable (kit de retroadaptación)

La instalación de máquinas con descalcificación del agua integrada requiere un dispositivo de seguridad contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988

Presión de línea necesaria: 0,5 (0,8 con descalcificador) - 10 bar

EFFECTIVO: 01 de enero de 2026