



ECOMAX PLUS F515L LAVAJILLAS

Lavavajillas ecomax plus F515L

Duración de los ciclos*	60 / 120 / 180 s y programas especiales
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas
Temperatura de lavado/aclarado	aprox 60 °C / aprox 82 °C
Capacidad del tanque	10,6 l
Consumo de agua fresca/cesta	2,0 l
Bomba de lavado	0,5 kW
Calderín/tanque de calentamiento	6,2 (2,0**) kw / 0,8 kw
Carga total	6,7 (2,6**) kw
Tensión nominal	400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N)
Ancho/Fondo/Alto	600/640/825 mm
Altura de carga	425 mm
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm

* conexión de agua caliente **con 230V/50Hz/1/N

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- • Programa especial de higiene para una limpieza higiénica
- Ciclo adicional de lavado de cubiertos y vasos
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Brazo de aclarado y paneles de acero inoxidable
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

- Cámara de lavado extra profunda adecuada para lavar bandejas de 600 x 400 mm o contenedores EN
- Tanque de lavado embutido
- Carcasa de pared doble y puerta delantera térmicamente aislada
- Filtro del tanque, filtro grueso y carcasa de bomba de aspiración
- Control de amortiguación de la puerta
- Altura de carga superior a la media: 425 mm, para cargar con facilidad platos grandes
- Completamente equipada con dispensador de detergente y abrillantador, bomba de presión de aclarado y bomba de desagüe

plus

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para platos P-18-12
- Caja de cubiertos CB1
- Inserción para bandejas de horno 00-324660-000
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe
- Panel posterior

Lavavajillas ecomax plus F515L

N.º pedido	Descripción	Precio de lista €
Eco+F515L-11D	modelo básico incl. dosificador de detergente y abrillantador, bomba de desagüe, bomba de presión para aclarado	6.515
Eco+F515LS-11D	incl. descalcificador	7.315
04-022000-001	Armario base, 435 mm de altura, con puerta extraíble, para 2 cestas vacías o bidones de químicos	1.276
04-006330-002	juego de lanzas de detección de químicos de bajo nivel 340 mm para contenedores externos (hasta 10 litros)	161
01-515016-003	filtro en acero inoxidable	287
04-020389-001	brazos de aclarado de acero inoxidable (kit de retroadaptación)	283
00-172831-001	Inserción de varilla 500 x 500 mm, acero inoxidable, para potas etc.	193

La instalación de máquinas con descalcificación del agua integrada requiere un dispositivo de seguridad contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988

Presión de línea necesaria: 0,5 (0,8 con descalcificador) - 10 bar

EFFECTIVO: 01 de enero de 2026