



Ecomax Plus H615 LAVAJILLAS CON CAPOTA

Lavavajillas de capota ecomax plus H615

Duración de los ciclos*	60/90/180 s
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas
Temperatura de lavado/aclarado	aprox 60 °C / aprox 82 °C
Capacidad del tanque	23 l
Consumo de agua fresca/cesta	2,2 l
Bomba de lavado	0,7 kW
Calderín/tanque de calentamiento	6,2 (4,1**) kw / 2,5 kw
Carga total	6,9 (4,9**) kw
Tensión nominal	400 V/50 Hz/3/N (230 V/50 Hz/1/N)
Ancho/Fondo/Alto	635/742/1510 (1995 abierto) mm
Altura de carga	440 mm
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm

*conexión de agua caliente** 230V/50Hz/1/N

EQUIPAMIENTO

- La capota completamente cerrada ahorra energía y mejora el ambiente del entorno
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Brazo de aclarado y carcasa de acero inoxidable
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Fondo del tanque de lavado embebido, ningún problema de higiene en las esquinas y los bordes
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- Panel de control con superficie plana
- Primer llenado automático
- Carga de bandejas y ollas extra largas: 440 mm de altura de carga
- Indicación de la temperatura en el panel frontal
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales
- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Asa completa para un levantamiento ergonómico de la capota
- Reducción del consumo de agua en el aclarado
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica

plus

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para platos P-18-12
- Cesta universal plana B-00-07
- Cesta para cubiertos CB8
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe

Lavavajillas de capota ecomax plus H615

N.º pedido	Descripción
Eco+H615W-10D	modelo básico incl. dosificador de detergente y abrillantador, bomba de desagüe y bomba de presión para aclarado
Eco+H615SW-10D	incl. descalcificador
01-515948-001	Panel trasero

Una conexión a agua fría o tensión reducida pueden prolongar el tiempo de calentamiento y el tiempo de ejecución del programa.

Recomendamos un descalcificador de agua externo para agua de alimentación con más de 3°dH. La instalación de máquinas con descalcificación del agua integrada requiere un dispositivo de seguridad contra reflujo (local) de acuerdo con DVGW-DIN 1988; Presión de aclarado con bomba 0,8 - 10 bar. Presión de aclarado necesaria sin bomba de 2 - 6 bar