

C A L E F A C C C I O N





BLANCA
(REF.^a 106323)



VERDE
(REF.^a 123244)



NEGRA
(REF.^a 184651)



MEDIDAS: DIÁM. BASE: 46 cm.
ALTURA TOTAL: 221 cm.



MATERIAL: acero pintado.
POTENCIA: 5.000 - 13.000 W.
Encendido electrónico.

COMBUSTIBLE: gas butano o gas
propano.

ÁREA IRRADIADA: 25 m² con ruedas
para transporte.

ESTUFA EXTERIOR SETA INOX

REF.ª 103465

83



MEDIDAS: DIÁM. BASE: 46 cm.
ALTURA TOTAL: 221 cm.



MATERIAL: acero inoxidable.
POTENCIA: 5.000 - 13.000 W.
Encendido electrónico.

COMBUSTIBLE: gas butano ó gas propano.

ÁREA IRRADIADA: 25 m² con ruedas para transporte.

ESTUFA PIRÁMIDE ALTA INOX

REF.ª 122975



MEDIDAS: DIÁM. BASE: 49x49 cm.
ALTURA TOTAL: 227 cm.



MATERIAL: acero inoxidable 202.
POTENCIA: 5.000 - 13.000 W.
Encendido electrónico.

COMBUSTIBLE: gas butano ó gas propano.
Tubo de 10x125 cm.

ESTUFA PIRÁMIDE ALTA NEGRA

REF.^a 184648

85



HOBETO
HOSTELERIA S.L.



MEDIDAS: DIÁM. BASE: 49x49 cm.
ALTURA TOTAL: 227 cm.



MATERIAL: acero lacado en negro.
POTENCIA: 5.000 - 13.000 W.
Encendido piezoeléctrico.

COMBUSTIBLE: gas butano ó gas propano.
Tubo de cristal 10x125 cm.

ESTUFA BAJA PIRÁMIDE NEGRA

REF.^a 168140

MEDIDAS: ESTUFA EXTERIOR DE GAS DE 181,50 cm. DE ALTURA x 49 x 49 cm. BASE



MATERIAL: fabricada en acero.
Tubo de cristal de cuarzo de 12x80 cm.
POTENCIA: 11 Kw.

ÁREA IRRADIADA: 25 m²

HOBETO
HOSTELERIA S.L.

ESTUFA BAJA PIRÁMIDE INOX

REF.ª

87



MEDIDAS: ESTUFA EXTERIOR DE GAS DE 181,50 cm. DE ALTURA x 49 x 49 cm. BASE



MATERIAL: fabricada en acero inoxidable. Tubo de cristal de cuarzo de 12x80 cm. POTENCIA: 11 Kw.

ÁREA IRRADIADA: 25 m²

ESTUFA CILÍNDRICA BAJA INOX

REF.ª 168138



MEDIDAS: estufa exterior de gas de 46 cm. de diámetro y 180 cm. de altura

POTENCIA: 5.000-11.000 Kw.

Encendido piezoeléctrico.



Fabricada en acero inoxidable.

Tubo de cristal de 12 cm. de diámetro y 80 cm. de altura.

ESTUFA CILÍNDRICA BAJA NEGRA

REF.ª 168138

89



MEDIDAS: estufa exterior de gas de 46 cm. de diámetro y 180 cm. de altura

POTENCIA: 5.000-11.000 Kw.

Encendido piezoeléctrico.



Fabricada en acero lacado en negro.

Tubo de cristal de 12 cm. de diámetro y 80 cm. de altura.



MEDIDAS: estufa exterior de gas de 46 cm. de diámetro y 136 cm. de altura

POTENCIA: 5.000-11.000 Kw.

Encendido piezoeléctrico.



MATERIAL: acero inoxidable.

Regulador de llama - Para gas butano o gas propano.

Área irradiada: 25 m² con ruedas para transporte.

ESTUFA BAJA NEGRA

REF.^a 184650



MEDIDAS: estufa exterior de gas de 46 cm. de diámetro y 136 cm. de altura

POTENCIA: 5.000-11.000 Kw.

Encendido piezoeléctrico.



MATERIAL: Acero lacado en negro.

Regulador de llama - Para gas butano o gas propano.

Área irradiada: 25 m² con ruedas para transporte.



BAJA
(REF.^a 194409)



PIRÁMIDE
(REF.^a 194418)



SETA
(REF.^a 194405)

Fundas a medida para las estufas setas, bajas y pirámides altas.

Impermeables en color negro con Cremallera.

PLACAS ELÉCTRICAS RADIANTES

REF.^a 152916/917/920

HL-0606.....REF,-152916.....320W (62X62X2 CM)
HL-1006.....REF,-152917.....580W (102X62X2CM)
HL-1206.....REF,-152920.....700W (122X62X2 CM)

- SISTEMA DE AHORRO DEL 30 AL 50% RESPECTO A OTROS SISTEMAS
- AL NO CALENTAR EL AIRE, NO SE GENERAN CORRIENTES QUE PONGAN EN SUSPENSIÓN POLVO O POLEN
- NO RESECA EL AMBIENTE, POR LO QUE EVITA ALERGIAS Y SEQUEDAD EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- LA ONDA QUE TRANSMITE EL CALOR ESTÁ CONSIDERADA COMO BENEFICIOSA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
- NO QUEMA NINGÚN COMBUSTIBLE FÓSIL
- PARA GENERAR CALOR NO QUEMA OXÍGENO NI GENERA HUMO
- FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



- SIN FUGAS DE GAS NI OTROS COMBUSTIBLES
- ELEMENTO CALEFACTOR DE CRISTAL DE CARBÓN
- ESPERANZA DE VIDA : 100.000 HORAS
- CERTIFICACIÓN CE, RoHS, SAA
- MARCO DE ALUMINIO
- IMPORTANTES AHORROS AL APROVECHAR EL 95% DE LA ENERGÍA
- GARANTÍA DE DOS AÑOS



MEDIDAS: disponibles en dos medidas:
627x (1027-1227) x 23 mm.
POTENCIA: 580W - 700W (según medidas)
TEMP. SUPERFICIE: 80-100°



MATERIAL: hoja y marco en aluminio lacado en blanco. Cable de 2 m.
Para colgar en techos o paredes.



MEDIDAS: 73x42x33 (fondo) cm.

POTENCIA: 4,2 Kw.

Encendido eléctrico.

Sistema de seguridad ODS (exceso gas), FFD (fallo llama) y antivuelco.

Para uso con gas butano y propano.

3 placas cerámicas.