KRUPPS
DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

ELITECH RANGE EL951E

CATEGORíA	Lavaobjetos
LíNEA	ELITECH RANGE
CESTA	600x670
DIMENSIóN	775x810x1435h

Versátil y compacta, la **EL951E** es perfecta para quienes necesitan **altas prestaciones en espacios reducidos** . Puede utilizarse como **lavavajillas de gran capacidad** o **lavaobjetos** , con capacidad de hasta **780 platos por hora** , bandejas GN 1/1, cajas 600×400 y utensilios. El **Acquatech System** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague mantiene **presión, caudal y temperatura constantes** , garantizando siempre un **aclarado higienizante** . Las **paredes dobles** mejoran el aislamiento térmico y acústico. La cuba embutida con fondo redondeado y filtros integrales asegura higiene y drenaje óptimos. El **display táctil UNIKO** permite gestionar los programas, **monitorear el ciclo** y consultar el estado con el botón **SMART START** . La **placa electrónica** regula los parámetros y **Thermostop** activa el ciclo solo con la temperatura correcta. **Autodiagnóstico activo** detecta fallos y propone soluciones. **Ciclo de autolimpieza** para cuba y protección del boiler. **Doble dosificador peristáltico** para detergente y abrillantador. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal.

CERTIFIED

ON REQUEST

Hosteleria10.com

KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL951E
Dimensiones - (mm) L - P - H	775x810x1435h
n.° cestas/hora - (+55°C)	Max 30
Ø máximo del plato	430mm
H máxima de la olla	445mm
LT cesta de pan	60 (H=445mm)
Fuentes	GN1/1-60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 12l
Potencia de la bomba	2,0kW / 2,7Hp
Potencia total / Corriente	7,4kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°f - 10°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Cesta de acero inoxidable de 600x670x100 mm de dimensión	1
Inserción para el soporte de fuentes de 5 compartimentos	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Sistema "Energy Pro Green"	●
Módulo de conexión Wi-Fi	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

EL951E



CERTIFIED

ON REQUEST

Hosteleria10.com