




# ELITECH RANGE EL985E

CATEGORÍA	Lavaobjetos
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	725x850
DIMENSIÓN	1000x860x1855/2030h

Diseñada para eliminar la suciedad más resistente, la **EL985E** incorpora **dos bombas de lavado independientes** que garantizan una **alta potencia de lavado**, incluso en bandejas, ollas y utensilios incrustados. Puede lavar objetos voluminosos y hasta **1780 platos por hora**. La tecnología **Acquatech System** mantiene presión, caudal y temperatura constantes, asegurando un **claro higienizante** en cada ciclo. El **display táctil UNIKO** permite una gestión intuitiva, **selección de múltiples programas**, **seguimiento del ciclo** y visualización del estado a través del botón **SMART START**. El **autodiagnóstico activo** detecta anomalías en tiempo real y reduce las paradas. La **placa electrónica** permite ajustar todos los parámetros y activa **Termostop**. El **ciclo de autolimpieza** limpia la cuba y protege la caldera. La **altura de trabajo ergonómica**, la **puerta contrabalanceada** y las **paredes dobles** garantizan confort y aislamiento. Los **brazos de lavado optimizados** ofrecen eficacia con menor consumo de agua. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**, con acceso frontal.

CARACTERÍSTICAS		ELITECH RANGE EL985E
Dimensiones - (mm) L - P - H		1000x860x1855/2030h
n.º cestas/hora - (+55°C)		Max 30
H máxima de la olla		680mm
LT cesta de pan		60 (H=395mm)
Fuentes		GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito		8,1kW - 100lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador		8,1kW - 12lt
Potencia de la bomba		2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2
Potencia total / Corriente		12,1kW / 32A
Tensión de la fuente de alimentación estándar		400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada		+55°C
Dureza del agua recomendada		7°f - 10°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)		2,5 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador		STANDARD
Enjuague Acquatech System		STANDARD
EQUIPO ESTÁNDAR		
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos		1
Filtro integral cuba		STANDARD
Inserción para el soporte de fuentes de 5 compartimentos		1
Cesta de acero inoxidable de 850x725x100 mm de dimensión		1
Cesta para bandejas de 8 compartimentos		1
OPTIONAL		
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD		-
Resistencia caldera 9 kW		●
Resistencia caldera 9 kW		●
Sistema de ósmosis inversa		-
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm		-
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"		-
● Installable optional, - Opcional no instalable		

## EL985E



CERTIFIED

ON REQUEST