

UL/PRO

Congeladores tapa abatible -70°C / -60°C

Lid Chest freezers -70°C / -60°C

Congélateurs avec couvercle battant -70°C / -60°C

**IDEAL PARA ALMACENAR
ATÚN PARA SUSHI**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

**IDEAL FOR STORING
TUNA FISH FOR SUSHI**



**IDÉAL POUR CONSERVER
LE THON POUR LE SUSHI**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

	-70°C		-60°C				
MODELO MODELE MODÈLE							
	UL100	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60	
Temperatura Temperature Température	[°C]	-40°C/-70°C	-30°C/-60°C				
Medidas Measures Mesures	[EXT]	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.	
Medidas Measures Mesures	[INT]	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		220-240V/50Hz	220V/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Danfoss Digital [Sin alarma/Without alarm/Sans alarme] Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe					
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	70	102,5				
Capacidad Capacity Capacité	[L NETOS]	99	130	226	300	360	481
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]		1/0	0/2	0/3	0/4	0/5	-
Condensación Condensing Condensation		Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.					
Evaporador Cooler Évaporateur		Estático [tubo de aluminio] / Static [aluminium tube] / Statique [tube d'aluminium]					
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel					
Potencia Power Puissance	[W]	480	375	455	544	587	612
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6	4,3	5	5,2	6,1	9,2
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290 + R170	R600a + R1150				
Opcional Optional Options		-					

Serie / Series / Série **UL/PRO**



UL100



UL100



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60