



Armario de refrigeración y congelación GN 2/1



Serie
AGB 600/1300L
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Puertas

Puertas con **tirador integrado** de doble agarre y bisagra pivotante con **bloqueo de apertura**.
Contrapuerta embutida con **burlete plano** "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
Posibilidad de **cambiar el sentido de apertura** de las puertas [AGB 651].



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Doors

Doors with **integrated** double **handle** and **blocked opening hinge**.
Interior of door inserted with a **four-chamber flat** "cleanless" door gasket easy to remove.
Possibility of **changing the opening sense** of the doors [AGB 651].

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional ligh bulb.

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

Cerradura de serie
Door lock included


Costados embutidos
Stamped inner sides

AGB 651



Costados embutidos y parrillas reforzadas.
Stamped inner sides and reinforced wire shelves.

MOD.	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas No shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AGB 651	AISI 304	75	505	1	3[530x650]	230	343	1,41	C	R-290
AGB 1302	AISI 304	75	1120	2	6[530x650]	420	690	2,40	C	R-290
AGB 651 BT	AISI 304	75	505	1	3[530x650]	683	640	7,12	D	R-290
AGB 1302 BT	AISI 304	75	1120	2	6[530x650]	1054	1010	13,11	D	R-290



AGB 651

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



GN 2/1 refrigerator and freezer reach in

Serie
AGB 600/1300L
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **frío monoblock**.
Desescarche por **gas caliente** [BT].
Ventiladores **electrónicos**.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

REFRIGERATION

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Hot gas defrost [BT].
Electronic fans.
System of **Ventilated Condensation**.
Forced evaporation system.
Evaporative tray without electrical heater for a better energy class.

AGB 1302



AGB 651

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 651 BT

687 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1302

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1302 BT

1385 x 794 x 1989 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla tupida / Extradense wire shlef [502X62]
Ruedas / Casters
[705X16=2; 705X17=2]
Manejo control digital por bluetooth/
Operating digital control by bluetooth
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz

