

Proyecto: _____

Localización: _____

Item# : _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: HF240AL HC	HF320AL HC	HF400AL HC	Congelador tapa abatible.
HF500AL HC	HF550AL HC	HF700AL HC	



HF 500 AL HC

Revisión: 01 Fecha: 01/03/2018 HF240ALHC, HF320ALHC, HF400ALHC, HF500ALHC, HF550ALHC, HF700ALHC_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº de Cesta (Opcional/Serie)	Volumen Interior (L)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (Kg/24h)	Temperatura (°C)	Ref.	Peso (Kg)
	Largo	Fondo	Alto								
HF240AL HC	827	660	860	2/0	176	80	1/9	12	-18°C / -24°C	R600a	32
HF320AL HC	990	660	860	2/1	220	100	1/8	16	-18°C / -24°C	R600a	35
HF400AL HC	1165	660	860	2/2	285	110	1/6	18	-18°C / -24°C	R600a	39
HF500AL HC	1400	660	860	2/3	344	195	1/3	20	-18°C / -24°C	R600a	45
HF550AL HC	1596	660	860	2/4	439	195	1/3	24	-18°C / -24°C	R600a	59
HF700AL HC	1570	750	1005	2/2	664	240	1/2	42	-18°C / -24°C	R290	98

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 – A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____



Proyecto: _____

Localización: _____

Item# : _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: HF240AL HC	HF320AL HC	HF400AL HC	Congelador tapa abatible.
HF500AL HC	HF550AL HC	HF700AL HC	

CARACTERISTICAS ESTANDAR

➤ Exterior

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco,
- Tapa abatible con cerradura y llave.

➤ Aislamiento

- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's), con 70 mm de espesor, excepto el modelo HF550AL HC con espesor 55 mm y mod. HF700AL HC con espesor 60 mm,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Interior

- Cuba interior en aluminio,
- Luz interior.

➤ Refrigeración

- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Estática,
- Sistema de Condensación Ventilada (HF700AL HC),
- Sistema de Evaporación Estática.

➤ Electrica

- Conexión eléctrica: 220-240 V / 1 ph / 50 Hz



Logística:

MODELOS	Dimensiones Paletizados (mm)			Peso Paletiz. (Kg)
	Largo	Fondo	Alto	
HF240AL HC	860	700	950	36
HF320AL HC	1020	700	950	39
HF400AL HC	1200	700	950	43
HF500AL HC	1560	700	950	49
HF550AL HC	1640	700	950	63
HF700AL HC	1615	770	1100	102

Revisión: 01 Fecha: 01/03/2018 HF240ALHC, HF320ALHC, HF400ALHC, HF500ALHC, HF550ALHC, HF700ALHC_FT_ES_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 – A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____

