

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_


Modelo : \_\_\_\_\_

MODELOS: <b>EHC1500D HC</b>	<b>EHC2000D HC</b>	<b>EHC2500D HC</b>	<b>Conservadora Expositora Puerta de Cristal. Serie EHC.</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--



EHC2000D HC

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Conservadora de puertas de cristal curvada, garantiza una óptima visibilidad de los productos.
- Exterior e Interior en chapa revestida de PVC.
- Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Evaporador en tubería de cobre.
- Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas,
- Iluminación LED,
- Gas refrigerante R290,
- Control digital y termostato automático,
- Posibilidad de regular el fondo en el modelo EHC1970DT HC.
- Condensación ventilada y evaporación estática.
- Decoración en negro (sin incremento)
- Conexión eléctrica: 220-240 V / 1 ph / 50 Hz 

**OPCIONAL**

- porta precios,
- Kit de unión,
- Divisorias,
- Cestas,

Revisión: 01 Fecha: 08/05/2018 EHC1500DHC; EHC2000DHC; EHC2500DHC\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_ **DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

MODELOS: <b>EHC1500D HC</b>	<b>EHC2000D HC</b>	<b>EHC2500D HC</b>	<b>Conservadora Expositora Puerta de Cristal. Serie EHC.</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--

MODELOS	Dimension (mm)			Potencia (W)	Capacidad Útil (L)	Volumen Bruto (L)	Nº Cestas (Serie / Opcional)	Nº Divisorias (Serie / Opcional)	Compresor (HP)	Régimen Temp. (°C)	Consumo de energía (kwh/24h)
	Largo	Fondo	Alto								
EHC1500D HC	1520	920	790	356	400	1105	0 / 3	2 / 7	2 (1/5)	-18°C / -22°C	5,8
EHC2000D HC	2020	920	790	426	580	1468	0 / 5	2 / 7	2 (1/5)	-18°C / -22°C	5,9
EHC2500D HC	2500	920	790	442	841	1817	0 / 7	2 / 7	2 (1/5+)	-18°C / -22°C	6,8

### Logística:

MODELOS	Dimensiones de paletización (mm)			Peso Palet (Kg)
	Largo	Fondo	Alto	
EHC1500D HC	1610	1020	850	148
EHC2000D HC	2110	1020	850	172
EHC2500D HC	2590	1020	850	185

Revisión: 01 Fecha: 08/05/2018 EHC1500DHC, EHC2000DHC, EHC2500DHC\_FT\_ES\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO