

CV 330 HC / CV 330 IHC



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



CV 330 HC / CV 330 IHC

	CV 330 HC / CV 330 IHC		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-25ºC / -17ºC		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30 ºC / 55%HR)		
Clase temperatura / Temperature class / Classe température	L1 (-18ºC)		
Capacidad / Capacity / Capacité (L)	233		
Volumen bruto / Gross volumen / Canacité brute (L)	256		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	540 x 600 x 1.920		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Chapa plastif. Blanca (CV330IHC (chapa color INOX)	White plastic – coated sheet (CV330IHC INOX color plate)	Plastifié blanc (CV330IHC Tôle colorée INOX)
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Termoformado	Thermoformed	Thermoformé
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Nº cajones / Drawers Nr / Nº Tiroirs	9 (2 abatibles / folding / pliage)		
Interruptor /Switch / Interrupteur	2		
Puerta reversible / Reversible door / Puerta réversible	✓		
Luz interior / Internal light / Lumière interieur	✗		
Alarma (rojo) / Alarme (red) / Alarm (rouge)	✓		
Pies ajustables / Adjustable feet / Pieds réglables	2		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	2 x Mecánico	2 x Mechanical	2 x Mécanique
Compresores / Compressors Nr / Nº de compresseurs	2		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Ventilador / Fan / Ventilateur	✓		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	180		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,30		
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	50		
Periodo de subida de temperatura / Temperature rise time / Durée de montée en température (h)	12+13 (25)		

Capacidad de congelación / Freezing capacity / Capacité congélation (kg/24h)	7 + 9 (16)
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,910
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/año)	697
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B
Índice de eficiencia energética / Energy efficiency index / L'indice d'efficacité énergétique (IEE %)	26,6
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	570 x 650 x 1.960
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	75
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	77
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de chargement 20' / 40' / 40'	36-72
Capacidad / Capacity / Capacité (40' High cube)	90
Capacidad / Capacity / Capacité (Mega truck)	110
Opcionales / Options	
	Cerradura / Lock / Serrure
	Voltaje y frecuencia / Voltage and frequency / Tension et fréquence