


VIP1330 ¼ C – VIP1490 ¼ C – VIP1740 ¼ C – VIP1980 ¼ C – VIP2300 ¼ C



VP + 1/4

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES


- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura
- ✓ Mayor capacidad.
- ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.
- ✓ Greater precision in temperature control.
- ✓ Larger capacity.
- ✓ Frameless panoramic glass for greater product visibility.
- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température.
- ✓ Une plus grande capacité.
- ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

VIP1330 ¼ C – VIP1490 ¼ C – VIP1740 ¼ C – VIP1980 ¼ C – VIP2300 ¼ C

		VIP1330 ¼ C – VIP1490 ¼ C – VIP1740 ¼ C – VIP1980 ¼ C – VIP2300 ¼ C					
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température		-1ºC / +7ºC					
Clase climática / Climate class / Classe climatique		3 (25ºC, 60%HR)					
Capacidad / Capacity / Capacité (l)		32					
		37					
		48					
		57					
		70					
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)		1.328 x 353 x 450					
		1.493 x 353 x 450					
		1.733 x 353 x 450					
		1.976 x 353 x 450					
		2.300 x 353 x 450					
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant							
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur		Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel		Acier Inoxydable AISI 304		
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur		Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel		Acier Inoxydable AISI 304		
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures		Fondos embutidos, uniones de amplio radio.	Pressed inner guides, rounded interior corner		Fonds emboutis, intérieur bords arrondis à large rayon		
Desagüe / Drain / Vidange		✓					
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED		✓					
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation		Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP		Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)		70					
Espumante / Blowing Agent / Mousse		HFO					
Dotación / Features / Equipement de série							
Número de cubetas ½ - ¼ / Number of buckets ½ - ¼ / Nombre de cuvettes ½ - ¼		MODELO	VIP1330	VIP1490	VIP1740	VIP1980	VIP2300
		1/2	1	-	1	1	1
		1/4	3	6	5	7	9
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid							
Controlador / Thermostat / Thermostat		Controlador digital	Digital controller		Contrôleur électronique		
Desescarche / Defrost / Dégivrage		Manual	Manual		Manuel		
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur		Capilar	Capillary		Capillaire		
Nivel sonoro / Sound level / Niveau de bruit			< 70 dB				
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques							
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant		R600a					
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)		40					
		45					
		50					

	55 60
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	169
Potencia / Power / Puissance (W)	111
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,33 1,36 1,39 1,41 1,44
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.408 x 400 x 540 1.600 x 400 x 540 1.814 x 400 x 540 2.080 x 400 x 540 2.390 x 400 x 540
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	211 237 275 314 365
Peso bruto / Weight / Poids brut (kg)	54 57 60 65 74
Opcionales / Options	
	115 V / 1 ph / 60Hz 115 V / 1 ph / 60Hz 115 V / 1 ph / 60Hz
	220 V / 1 ph / 60 Hz 220 V / 1 ph / 60 Hz 220 V / 1 ph / 60 Hz


VIP1330 ¼ C – VIP1490 ¼ C – VIP1740 ¼ C – VIP1980 ¼ C – VIP2300 ¼




VIP1330 ¼ C – VIP1490 ¼ C – VIP1740 ¼ C – VIP1980 ¼ C – VIP2300 ¼

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

CAJA ELÉCTRICA / DRAINAGE / DRAINES



PATAS – RUEDAS / FOOT – WHEELS POSITION / PATTES ROULES



MODELO	VIP1330+	VIP1490+	VIP1740+	VIP1980+	VIP2300+
A (mm)	238	238	238	238	238
B (mm)	845	845	845	845	845
C (mm)	51	51	51	51	51
D (mm)	947	660	660	660	660