



Conservadora expositora puerta de cristal



Serie
EHCD
Series

A DESTACAR



Estructura

Interior y exterior en chapa de acero galvanizado recubierta con PVC de acuerdo con normativas alimentarias.

Evaporador, condensador y toda la tubería en cobre.

Condensador libre mantenimiento.

2 grupos frigoríficos elevado rendimiento [COP] baja emisión térmica.



Refrigeración

Alta eficiencia energética y bajos costes de operación.

Gas refrigerante HC R290.

Desescarche automático por gas caliente y evaporación automática.

Fondo falso ajustable.

Doble iluminación LED.

Personalización.

BENEFITS

Estructure

Internal and external notoxic PVCcoated hot gavanized steel according to the food regulations.

Evaporator, condenser and all tubes in cooper.

Free maintenance condenser.

2 high efficiency cooling groups[COP] and low thermic admission.

Refrigeration

High energy efficiency and low operation costs.

HC Refrigerant gas R290.

Automatic defrost by hot gas and automatic evaporation.

False adjustable bottom.

Double LED lighting.

Customization.



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Horizontal freezer with glass LID



Serie
EHCD
Series



opcional porta precios
Optional carrier prices
142€

MOD	EHCD 2150 DE HC	EHCD 1470 DE HC
Largo (mm)	2150	1470
Fondo (mm)	1465	812
Alto (mm)	930	915
Potencia (W)	672	413
Tensión Frecuencia (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Capacidad útil (L)	1255	334
N.º Cestas (Serie / opcional)	n/d	n/d
Divisorias (serie/opcional)	4/6	2/3
Compresor (HP)	2 [1/3]	2 [1/5]
Condensación	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Estática	Estática
Temperatura de trabajo (Clase Climática 3L1)	-18°C a -22°C	-18°C a -22°C
Control	Digital	Digital
Desescarche	Automático	Automático
Refrigerante de serie	HC R290	HC R290
Consumo energía [Kwh/24h]	9,5	3,9

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

