

## Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

### EURONORM 600x400

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures		1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	
<b>Temperatura</b> Temperature Température	[°C]	-2°C/+8°C			-18°C		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	[°C]	5 / 40°C			4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel		AISI 304 18/10					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	[mm]	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	[L]	420	635	850	420	635	
<b>Puertas</b> Doors Portes		2	3	4	2	3	
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W]	368			568	712	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	690			540	639	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,45	1,80	2,66	6,03	11,15	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+			C	D	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		R-290					
<b>Opcional</b> Optional Options		Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

# 800

## Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

### CARACTERÍSTICAS

- ☛ Puertas tirador doble agarre.
- ☛ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ☛ Bultete plano "cleanless".
- ☛ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ☛ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ☛ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ☛ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ☛ Doors with double handle.
- ☛ Automatic return, 95° opening lock.
- ☛ Flat gasket 'cleanless'.
- ☛ Front ventilation and condensation system.
- ☛ Coanda effect air circulation system.
- ☛ Fully injected compact structure.
- ☛ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ☛ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ☛ Portes avec double poignée.
- ☛ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ☛ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ☛ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ☛ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ☛ Structure compacte entièrement injectée.
- ☛ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ☛ Plan de travail renforcé par des Omegas.

# A+

## INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EURONORM 600x400  
Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EURONORM 600x400  
Ensalada, pizza y pastelería  
Salads, pizza & pastry  
Salade, pizza et pâtisserie

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740



MPL 2300



MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

# MODELIOS

Serie / Series / Série 800



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

**Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4**  
 Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4  
 Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



**Controlador digital IP 65.**  
 Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.



**Opcional granito**  
 Optional granite worktop  
 Option granite

MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

**GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**  
 GR: They increase in their length 8 cm. for better handling.  
 GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.



**MPL**  
**Parrillas de trabajo**  
 Garnish racks  
 Grilles de travail



**Modelos EN con encimera inyectada y serpetin refrigerado.**  
 EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

**MP CN**

