

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

Medidas Measures (mm) Mesures	1618 x 800 x 850 mm.		2185 x 800 x 850 mm.		2752 x 800 x 850 mm.		1618 x 800 x 850 mm.		2185 x 800 x 850 mm.	
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C						-18°C			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C						4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10									
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70									
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	420		635		850		420		635	
Puertas Doors Portes	2		3		4		2		3	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)		3/15 (600x400)		4/20 (600x400)		2/10 (600x400)		3/15 (600x400)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur						Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power (W) Puissance	368						568		712	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690						540		639	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,45		1,80		2,66		6,03		11,15	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+						C		D	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]					Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

800

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ☛ Puertas tirador doble agarre.
- ☛ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ☛ Bultete plano "cleanless".
- ☛ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ☛ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ☛ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ☛ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ☛ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ☛ Doors with double handle.
- ☛ Automatic return, 95° opening lock.
- ☛ Flat gasket 'cleanless'.
- ☛ Front ventilation and condensation system.
- ☛ Coanda effect air circulation system.
- ☛ Fully injected compact structure.
- ☛ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ☛ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ☛ Portes avec double poignée.
- ☛ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ☛ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ☛ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ☛ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ☛ Structure compacte entièrement injectée.
- ☛ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ☛ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+

INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740



MPL 2300



MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

Modelos

Serie / Series / Série **800**



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite



MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
GR: They increase in their length 8 cm. for better handling.
GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.



MPL
Parrillas de trabajo
Garnish racks
Grilles de travail



Modelos EN con encimera inyectada y serpentín refrigerado.
EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

MP CN



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.

