

02 MESA REFRIGERADA GN1/1 PARA ENSALADAS SERIE 700
GN1/1 SALAD PREP REFRIGERATOR TABLE 700 SERIES

02 Mesas

EXTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10

INTERIOR

- Acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables

AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estructura compacta totalmente inyectada

PUERTAS

- Contrapuerta embutida
- Bultete de triple cámara fácilmente sustituible
- Puertas con tirador integrado
- Bisagra pivotante con bloqueo de apertura

PATAS

- Patas en acero inoxidable regulables en altura hasta 200 mm

REFRIGERACIÓN

- Sistema de condensación ventilada INFRICOOOL®
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Control temperatura final del desescarche
- Unidad condensadora extraíble a 3/4 partes

EXTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel

INTERIOR

- AISI 304 18/10 Stainless Steel
- Internal drain
- Sealed interior floors and rounded cabinet corners
- Plastic coated wire shelves, adjustable height and easy removal

INSULATION

- Free CFC's high density (40kg/m³) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect
- Completely injected compact structure

DOORS

- Stamped rear door
- Easy removal triple chamber gasket
- Integrated handle doors
- Self closing doors with stay open feature

LEGS



- Stainless steel adjustable legs up to 200 mm

REFRIGERATION

- Forced air refrigeration system
- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% Polyester
- Stainless steel evaporative tray
- Control of the final defrost temperature
- Condensing unit with sliding guides for its extraction at 3/4 parts

OPCIONAL / OPTIONAL

| | | |
|---|--|--------------|
| BMGN 1470 EN (501X13) = 1 (501X11) = 6 | | 236 € |
| BMGN 1960 EN (501X13) = 1 (501X11) = 9 | | 339 € |
| ME 1470 2P (501X15) = 1 (501X16) = 2 (501X11) = 3 | | 221 € |
| ME 1960 3P (501X15) = 2 (501X13) = 2 (501X11) = 3 | | 259 € |



| MODELOS MODELS | Dimensiones Dimensions LxFxH (mm) | Potencia Power (W) | Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency [V/Hz] | Capacidad Capacity (L) | Nº puertas Doors | Nº parrillas / J. guías No shelves / Slides | Compresor Compressor (HP) | Potencia frig. Cooling capacity (W a -10°C) | Evaporación Evaporation | Régimen T ^{RA} Temperature Range (32°C) | Desescarche Defrost | Control Control | Refrigerante Refrigerant | Consumo Consumption (kWh/24h) |
|---------------------|---|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| BMGN 1470 EN | 1468x700x850/1035 | 550 | 220/50 | 295 | 2 | 2/10 (325x530) | 1/4 | 298 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | 3,23 |
| BMGN 1960 EN | 1960x700x850/1035 | 690 | 220/50 | 460 | 3 | 3/15 (325x530) | 1/3 | 395 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | 4,06 |
| ME 1470 2P | 1468x700x850 | 550 | 220/50 | 295 | 2 | 2/10 (325x530) | 1/3 | 395 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | 3,23 |
| ME 1960 3P | 1960x700x850 | 590 | 220/50 | 460 | 3 | 3/15 (325x530) | 3/8 | 464 | Forzada Forced | 0°C/+6°C | Automático Automatic | Digital 30 AMP | R 134 a | 3,47 |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


Bandejas GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150
Trays GN 1/3 x 150 - GN 1/2 x 150



BMGN 1470 EN




ME 1960 3P




BMGN 1470 EN

2.482 €




BMGN 1960 EN

2.936 €



ME 1470 2P

2.371 €



ME 1960 3P

2.843 €