

Serie / Series / Série **SALAMANDRA**



**ULTRA-RÁPIDA /
ULTRARAPID /
ULTRA-RAPIDE**

Resistencias infrarrojas.
20" para alcanzar la temperatura máxima, 5" estando en funcionamiento.
Excelente uniformidad de cocción.
2 zonas de cocción independientes (mod. 60), y seleccionables completas o individuales.

Infrared heaters.
20" to reach maximum temperature, 5" in operation.
Excellent cooking uniformity.
2 independent cooking zones (mod. 60), selectable full or individual.

Résistances à infrarouges.
20" pour atteindre la température maximale à partir de la mise en marche, 5" en cours de fonctionnement.
Parfaite uniformité de cuisson.
2 zones de cuisson indépendantes (mod. 60), sélectionnables comme complètes ou individuelles.



**ULTRA-RÁPIDA CONTACT /
ULTRARAPID CONTACT /
ULTRA-RAPIDE CONTACT**



Función de contacto: barra de detección de placa.
Contact function: plate detection bar.
Fonction de contact : barre de détection des plaques.



**GAS /
GAS /
GAZ**



	ULTRA-RÁPIDA / ULTRARAPID / ULTRA-RAPIDE			ULTRA-RÁPIDA CONTACT / ULTRARAPID CONTACT / ULTRA-RAPIDE CONTACT			GAS / GAS / GAZ
MODELO/MODELE/MODÈLE	SEUF 40 M	SEUF 60 M	SEUF 60 T	SEUFC 40 M	SEUFC 60 M	SEUFC 60 T	SG 4
Medidas Measures Mesures	400 548 500	600 548 500	600 548 500	400 548 500	600 548 500	600 548 500	750 400 460
Tensión/Frecuencia Power supply Tension/Fréquence	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	
Potencia Power Puissance	2	4	4	2	4	4	7,4