



Self baño María seco ventilado

Ventilated bain Marie self

Fotos no contractuales / Non contractual pictures

A DESTACAR



Estructura

Construido en acero inox **AISI 304**.
No se incluyen correbandejas, zócalos, ni cubetas GN.



Reserva caliente

Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de **trabajo de 30°C a 90°C**.



Puertas

La reserva cuenta con puertas correderas.

BENEFITS

Estructure

Made of stainless steel **AISI 304**.
Tray sliders, skirting and GN trays are not included.

Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an **operating temperature of 30°C to 90°C**.

Doors

The store has sliding doors.

SSBMAV4



Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



SSBMVA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMVC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSBMVC4

1500 x 800 x 900 mm.



Decoración plastificada opcional
Optional plastified decoration

MOD.



Reserva caliente
Heated cabinet



Tensión/Frecuencia
Electrical
[V/Hz]



Potencia
Power
[W]

SSBMV3	No	230/50	2040
SSBMV4	No	400/III/50	4040
SSBMVC3	Si/Yes	230/50	3060
SSBMVC4	Si/Yes	400/III/50	5060