

# SERIE PORTÁTIL- AIRE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Consumo V / wts	Producción mg/O3/h
PORTÁTIL-1	220 / 80	500
PORTÁTIL-2	220 / 110	1000
PORTÁTIL-3	220 / 180	2000
PORTÁTIL - Gran caudal	*Consultar	Variable



## OTRAS CARACTERÍSTICAS

<b>Funcionamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual</li> <li>- Interruptor I/O</li> <li>- Piloto luminoso</li> </ul>	
<b>Dilución</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilador axial aluminio</li> <li>- Salida libre</li> </ul>	
<b>Materiales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Armario poliéster</li> <li>- Protección aislante IP65</li> </ul>	
<b>Medidas</b>	PORTÁTIL-1	300 x 400 x 165 mm
	PORTÁTIL-2	500 x 600 x 220 mm
	PORTÁTIL-3	

Todos los equipos están fabricados bajo la normativa AENOR UNE 400-201-94  
*Consultar otros tamaños, caudales y potencias*



## EQUIPOS DE OZONO PORTATILES

Equipos desinfección y esterilización de aire

**TABLA DE USO EN ESPACIOS : m2 y O3**

**( Estimaciones aproximadas según ambiente )**

Portátil - 1	15/20 min	hasta 50 m2	hasta 150 m3
Portátil - 2	15/20 min	hasta 150 m2	hasta 450 m3
Portátil - 3	15/20 min	hasta 400 m2	hasta 1200 m3
Portátil - 5	15/20 min	hasta 1000 m2	hasta 3000 m3
Portátil - 10	15/20 min	más de 1000 m2	más de 3000 m3




FABRICANTE desde 1.992 de Equipos Biocidas

Empresa inscrita en Sanidad

R.O.E.S.B. - núm. 0301 - CAC - LEG

Normativa AENOR UNE 400-201-94






## EQUIPO DE OZONO AIRE PORTÁTIL – 5

FABRICADO EN ESPAÑA    GARANTÍA DE 2 AÑOS    SERVICIO TÉCNICO DIRECTO DE FÁBRICA

### FICHA TÉCNICA

Purificador de aire	Generador de ozono
Fabricante	Interozono Soluciones Técnicas, S.L.
Marca	Interozono
C.I.F	B - 76214808
Fabricación	España
Etiquetado	CE
Norma AENOR UNE	400 - 201 - 94
Modelo	Portátil - 5
Producción / Residual O3 cumple Norma Aenor UNE	5 gramos / O3/ H    Residual : 0,05 ppm
Tensión	220 v / 50 Hz
Potencia	190 w
Lámparas ozono	Efecto Corona Descarga
Dilución	Ventilador Axial Salida Libre
Control	Manual
Caudal de aire	200 m3 / h
Filtro	Incorporado
Medidas	500 x 400 x 245 mm
Armario	Plástico ABS
Aislamiento	IP 65
Normativa	Tipo A (Vertido directo)



**GARANTIA** : 2 años.  
**FABRICACION** : NORMA AENOR UNE  
**ENTREGA** : ± Una semana



Portátil – 10    Portátil – 5



## EQUIPO DE OZONO AIRE PORTÁTIL – 10

FABRICADO EN ESPAÑA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

SERVICIO TÉCNICO DIRECTO DE FÁBRICA

### FICHA TÉCNICA

Purificador de aire	Generador de ozono
Fabricante	Interozono Soluciones Técnicas, S.L.
Marca	Interozono
C.I.F	B - 76214808
Fabricación	España
Etiquetado	CE
Norma AENOR UNE	400 - 201 - 94
Modelo	Portátil - 10
Producción / Residual O3 cumple Norma Aenor UNE	10 gramos / O3/ H Residual : 0,05 ppm
Tensión	220 v / 50 Hz
Potencia	230 w
Lámparas ozono	Efecto Corona Descarga
Dilución	Ventilador Axial Salida Libre
Control	Manual
Caudal de aire	600 m3 / h
Filtro	Incorporado
Medidas	600 x 500 x 265 mm
Armario	Plástico ABS
Aislamiento	IP 65
Normativa	Tipo A (Vertido directo)



**GARANTIA** : 2 años.  
**FABRICACION** : NORMA AENOR UNE  
**ENTREGA** : ± Una semana



Portátil – 10 Portátil – 5

Fabrica en Madrid

[www.interozono.com](http://www.interozono.com)

# HOMOLOGACIONES

- Empresa Registrada en Sanidad R.O.E.S.B, Núm. 0301 - CAC - LEG (Prevención Legionella)
- Norma AENOR UNE - EN 1278 : 1999 (Normativa Productos Autorizados para Desinfección Bacteriológica)
- Norma AENOR UNE 100030 : 2001 IN (Normativa Tratamiento y Prevención Legionella)
- Registro Sanitario nº 31.01359 / GC (Desinfección Bacteriológica)
- Real Decreto Prevención Legionella 865 / 2003
- Certificación ISO 9001 : 2000
- Norma AENOR UNE 400 - 201 - 94 (Normativa Fabricación Generadores de ozono)
- R.I.T.E. Climatización (Reglamento para instalación en Frío/Calor)
- Etiquetado CE

