

DEPÓSITOS ISOTÉRMICOS PARA LA ESTABILIZACIÓN

- Depósito Isotermo de doble cuerpo con camisa de frío.
- Aislamiento térmico con lana de roca de 30 mm de espesor.
- Tubo de limpieza exterior.
- Boca superior de 300 mm con válvula de doble efecto de 2".
- Doble puerta inferior.
 - Boca frontal interior ovalada 450 x 320 mm.
 - Boca exterior 590 x 440.
- Salida inferior de vaciado total con válvula INOX NW50 macho.
- Salida en cuerpo depósito con válvula INOX NW50 macho.
- Termómetro analógico con vaina frontal rosca para acoplar sonda PT100.
- Grifo sacamuestras.
- Regla nivel completa con kit (bombín, cámara de aire, manguera de unión, cuerda y válvula plástica de doble efecto).

DESCUENTO
20%
APLICADO



MEDIDAS APROXIMADAS

Capacidad	Diámetro	Altura
1.000 L	-	-
1.500 L	1100 mm	2000 mm
2.000 L	1450 mm	2200 mm
2.500 L	1600 mm	2300 mm
3.000 L	1750 mm	2500 mm
5.000 L	1750 mm	3500 mm

Ref.

DEPOISOCAMISA1000L
DEPOISOCAMISA1500L
DEPOISOCAMISA2000L
DEPOISOCAMISA2500L
DEPOISOCAMISA3000L
DEPOISOCAMISA5000L

DEPÓSITOS ISOTERMOS CALENTAMIENTO DE AGUA

Depósito Inox, para realizar el calentamiento de agua para su uso en la esterilización de bodegas y/o líneas de mantenimiento sin interrupción de la fermentación maloláctica o segunda fermentación a través de circuitos inducidos.

Grosor de paredes: 1,5 mm.

Doble depósito cámara interior con revestimiento térmico de 30mm de espesor.

Válvula superior de seguridad doble efecto inox.

Boca superior diámetro 400 mm.

Visor de nivel.

Entrada roscada superior.

Salida inferior de vaciado total.

Resistencia especial para calentamiento rápido de 15.000W a 18.000W.

Cuadro de control de la temperatura automático.

Capacidad	Diámetro	Altura
1.000 L	1000 mm	1950 mm
1.500 L	1150 mm	2100 mm
2.000 L	1310 mm	2300 mm
3.000 L	1390 mm	2850 mm
5.000 L	1700 mm	3070 mm

Ref.

DESTCAL1000
DESTCAL1500
DESTCAL2000
DESTCAL3000
DESTCAL5000

DESCUENTO
20%
APLICADO



MEDIDAS APROXIMADAS