

## DEPÓSITOS ISOTÉRMO CALENTAMIENTO DE AGUA

Depósito Inox, para el calentamiento de agua y su uso posterior en la esterilización de bodegas y/o líneas de mantenimiento, sin interrupción de la fermentación maloláctica o segunda fermentación a través de circuitos inducidos.

- Grosor de paredes: 1,5 mm.
- Doble depósito cámara interior con revestimiento térmico de 30mm de espesor.
- Válvula superior de seguridad.
- Boca superior diámetro 400 mm.
- Visor de nivel.
- Entrada roscada superior.
- Salida inferior de vaciado total.
- Resistencia especial para calentamiento rápido de 15.000W - 18.000W.
- Cuadro de control de temperatura automático.



### Capacidad

1.000 lts.  
1.500 lts.  
2.000 lts.  
3.000 lts.  
5.000 lts.

### Ref.

DESTCAL1000  
DESTCAL1500  
DESTCAL2000  
DESTCAL3000  
DESTCAL5000

## EQUIPO DE LIMPIEZA BÁSICO

Estructura en acero inoxidable AISI 304, con filtro extraíble. N ° 4 ruedas de acero d.150, dos de ellas con frenos de bloqueo.

**Dimensiones:** longitud total 1.100 mm, ancho 760 mm i altura 370 mm del tanque desde el suelo.

Conexión de salida para conexión de bomba o descarga total garolla 40.

Conexión para bomba centrífuga de 1" 1 / 4.

Capacidad depósito de recogida 220 litros.



Ref: CIPLIMBASI