

ALMACENAMIENTO Y VINIFICACIÓN

pág.58

DEPÓSITOS INOX SIEMPRE LLENOS FONDO PLANO INCLINADO 5% ACABADO ALIMENTARIO

DEPÓSITOS INOX SIEMPRE LLENOS FONDO PLANO INCLINADO 5% ACABADO ALIMENTARIO

Depósitos siempre llenos, para evitar cámara de aire en su interior, con fondo plano inclinado 5% muy indicados para vinificación con hollejos o pieles y almacenamiento. A diferencia de los modelos con fondo cónico, una vez terminada la fermentación y el desvinado, la boca de hombre y el fondo inclinado hasta la puerta facilitan la labor de extracción de hollejos.

También están dotados de una rejilla colador interior para los remontados. Se pueden fabricar en esta línea depósitos autovaciantes automatizados con hélice y fondos cónicos con puertas de guillotina (hidráulicas o neumáticas). Opcional: adaptación de agitadores, inertización, tubo de limpieza exterior con ducha interior, camisas térmicas, busca claros... (bajo pedido). Material de construcción todo en acero inoxidable 304L, posibilidad de construcción en 316L bajo pedido.

ACABADOS: * de la chapa inox: acabado interior pulido alimentario y exterior adamascado. Grosor de la chapa del cuerpo 1,5 hasta 1.500ltrs y 2mm capacidades superiores.* Soldaduras TIG con gas inerte, decapadas, pasivadas, cepilladas.* Identificación y homologación: Registro sanitario industrias y productos alimentarios RSPAC 3905561/CAT. Según la conformidad y lo dispuesto por el art.4 5º párrafo de D.L. 25/01/92 num.108 y directiva CEE 89/109. Placa identificativa de fabricación, cubricaje e identificación.

DETALLE *Parte superior: Perfil tubular de refuerzo periférico dando el refuerzo necesario. Tapa flotante en inox con perímetro semicircular de doble labio para el perfecto acople de la cámara de aire. Anclajes de sujeción de la cuerda para poder tirar de la tapa. Válvula de seguridad de doble efecto (presión / depresión) en plástico. Soporte para la colocación del brazo con poleas. Brazo giratorio con pomo y poleas para el paso de la cuerda facilitando la elevación de la tapa.

*Cilindro: Soporte del cabrestante de recogida de la cuerda facilitando la elevación y descenso de la tapa. kit siempre lleno completo. Nivel completo rosca DN15 con grifo inox 304L con manguera de plástico DN15, con perfil calibrado de capacidad general. Placa de características y identificación. Apoya escaleras. Salida aplicación Grifo toma muestras en inox tapón DN15. Boca inferior rectangular 430x310 con apertura exterior, completa con junta, volante de cierre y pernos. Vaina porta termómetros 1/2" frontal, otra posterior para sonda.

Camisa de intercambio térmico envolvente con racord 1/2" gas. Rosca posterior con tapón para sonda PT100. Rejilla colador interior con salida exterior válvula mariposa macho NW 50 para facilitar el remontado y retención de los hollejos.

*Parte inferior: Fondo plano inclinado 5% con pendiente hacia la parte frontal para facilitar el desvinado y la extracción de los hollejos. Salida del vaciado total al lado de la boca inferior en el fondo válvula mariposa inox 304 salida macho NW 50. Pies troncocónicos con tuerca y pernos regulables para una perfecta alineación (+ / - 60mm). Con platinas de soporte en suelo inox diámetro 60mm hasta 2.000ltrs y 110ltrs.

*Parte inferior: Fondo plano inclinado 5% con pendiente hacia la parte frontal para facilitar el desvinado y la extracción de los hollejos. Salida del vaciado total al lado de la boca inferior en el fondo válvula mariposa inox 304 salida macho NW 50. Pies troncocónicos con tuerca y pernos regulables para una perfecta alineación (+ / - 60mm). Con platinas de soporte en suelo inox diámetro 60mm hasta 2.000ltrs y 110ltrs.

Capacidad	Diámetro	Altura	Espesor Chapa	Nº Patas	Altura Camisa Frío
1.100 ltrs.	955 mm	1.900 mm	1,5 mm	3	400 mm
1.500 ltrs.	1.115 mm	1.900 mm	1,5 mm	3	400 mm
2.000 ltrs.	1.275 mm	1.900 mm	1,5 mm	3	400 mm
2.450 ltrs.	1.433 mm	1.900 mm	1,5 mm	3	400 mm
3.300 ltrs.	1.433 mm	2.400 mm	1,5 mm	4	400 mm
4.500 ltrs.	1.595 mm	2.800 mm	2 mm	4	600 mm
5.000 ltrs.	-	-	2 mm	4	600 mm
10.000 ltrs.	-	-	2 mm	4	600 mm

*Dimensiones pulido alimentario



MATE 15% DESCUENTO YA APLICADO
PULIDO 20% DESCUENTO YA APLICADO



Válvula inox

Ref mate: DESPID
Ref pulido: DESPIZ



Termómetro



Boca superior



Rejilla interior



Grifo sacamuestras



Regleta de nivel