

DEPÓSITOS INOX PARA LA VINIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Depósito Inox para vinificación automática.

- Cilindro neumático con gran potencia de presión para una eficaz mezcla de la pasta.
- Mezcladora inmersión para el control de la oxidación de la pasta.
- Comando de automatización de la mayor parte del proceso.
- Equipados con mecanismo de inmersión del sombrero y accesorios para el control y regulación de la temperatura.
- Sistema para la eliminación de las semillas de la pasta durante la fermentación.
- La construcción del fondo con rastrillo y puerta de guillotina como opción (pistón manual o neumático) hace posible el vaciado del vinificador de forma rápida y sencilla.
- El equipo para la inmersión del sombrero es extraíble para utilizar el vinificador depósito para la fermentación o almacenaje del vino.

Capacidad	Diámetro	Altura	Ref.
3.100 ltrs.	1.580 mm	3.550 mm	DESTVIN3100
4.100 ltrs.	1.580 mm	4.550 mm	DESTVIN4100
5.100 ltrs.	1.580 mm	4.950 mm	DESTVIN5100



pág.61

DEPÓSITOS INOX PARA LA VINIFICACIÓN AUTOMÁTICA / VINIFICADORES HORIZONTALES AUTOMÁTICOS

VINIFICADORES HORIZONTALES AUTOMÁTICOS

El fermentador de maceración horizontal permite una alta extracción de colores y aromas de los hollejos de la uva.

Un mezclador de motor de ocho paletas está montado en el fermentador, que rota lenta y efectivamente el puré.

En el panel de control electrónico se puede configurar la velocidad del agitador (de 3 a 5 rpm), los intervalos de tiempo y la dirección de mezcla. El agitador gira en ambos sentidos y permite así una fácil descarga.

- Patas soldadas
- 3 x camisa de enfriamiento
- Batidora con motor de ocho paletas
- Motor trifásico con viator
- Panel de control electrónico
- Salida total – válvula de bola DN80
- Salida parcial - válvula de bola DN65
- Puerta de acceso rectangular 530 x 400 mm
- Puerta de acceso rectangular 225 x 175 mm
- Tapa de registro Ø385 mm + conexión DN50 con válvula de venteo
- mirilla DN80
- grifo de muestra DN15
- 6 x racor de 1/2" para medio de refrigeración/calefacción
- soporte de escalera
- pies ajustables

Capacidad	Diámetro	Altura	Nº Patas
3.300 lts.	2.700 mm	2.100 mm	4
5.000 ltrs.	2.800 mm	2.600 mm	4

