

CONTROL DE TEMPERATURA

EQUIPOS DE FRÍO MODELO W3/2 UNIDADES DE CONTROL

- Dispone de 2 displays + 2 colectores + 2 sondas con 2 electroválvulas para enviar el frío independientemente a cada unidad de control o depósito.

- Se conecta cada camisa de frío con el equipo mediante unas mangueras.

- Se rellena el circuito y funciona.

W3 Control en fermentación: 9.800 ltrs.

Estabilización: 2.940 ltrs.

Controla tantas unidades como necesites incluyendo este accesorio.



20% DESCUENTO YA APLICADO

Modelo	Unidades control	Potencia frigorífica	Potencia calentamiento	Medidas (mm)	Peso	Ref.
W 3/2 sin resistencia	2	1,5 kw	-	590x950x770	90 kg	MATBOFCW003/2D
W 3/2 con resistencia	2	1,5 kw	2 kw	590x950x770	92.kg	MATBOFCW003R/2D

EQUIPOS DE FRÍO MODELO W3/4 UNIDADES DE CONTROL

- Dispone de 4 displays + 2 colectores + 4 sondas con 4 electroválvulas para enviar el frío independientemente a cada unidad de control o depósito.

Con resistencia se puede suministrar agua fría o caliente.

- Se conecta cada camisa de frío con el equipo mediante unas mangueras.

- Se rellena el circuito y funciona.

W3/4 Control en fermentación: 9.800 ltrs.

Estabilización: 2.940 ltrs.

- Medidas: 1100 x 930 x 840h.



20% DESCUENTO YA APLICADO

Modelo	Unidades control	Potencia frigorífica	Potencia calentamiento	Medidas	Peso	Ref.
W 3/4 sin resistencia	4	1,5 kw	-	59x95x77 cm	90 kg	MATBOFCW003/4D
W 3/4 con resistencia	4	1,5 kw	2 kw	59x95x77 cm	92 kg	MATBOFCW003/4DC

EQUIPOS DE FRÍO SERIE W3/1 UNIDAD DE CONTROL

Refrigerador de agua glicolada con bomba de circulación, depósito de acumulación y accesorios hidráulicos.

Termostato adicional para la detección y control de la temperatura del producto.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo de frío con bomba de recirculación.
- Depósito acumulador interior y accesorios hidráulicos.
- Potencia frigorífica: 3,5 Kw.
- Absorción eléctrica: 1,5 kw .
- Alimentación eléctrica 230 V 50 hz.
- Control aproximado.

W3 Control en fermentación: 9.800 ltrs.

Estabilización: 2.940 ltrs.


Controla tantas unidades de depósitos como necesites incluyendo un accesorio para cada depósito.



Accesorio

20% DESCUENTO YA APLICADO


Modelo	Unidades control	Potencia frigorífica	Potencia calentamiento	Medidas (mm)	Peso	Ref.
W 3 sin resistencia	1	1,5 kw	-	590 x 950 x 770	90 kg	MATBOFCW003
W 3 con resistencia	1	1,5 kw	2 kw	590 x 950 x 770	92 kg	MATBOFCW003R



SERVICIO TÉCNICO PROPIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

A DOMICILIO

93 890 24 18



EQUIPOS DE SERIE MODELO W5 - W9

- Equipos de frío por mezcla refrigerante (agua +propilenglicol alimentario) que una vez enfriada se hace circular a través de serpentines, placas o intercambiadores.

- Dotado de acumulador, bomba de circulación y sensor exterior para el control directo de un tanque, según modelo, puede controlar varios tanques a la vez.

- Permiten alcanzar -5°C.

Los W5 y W9 pueden montarse también con una resistencia de 3.000 W, para realizar circuitos con agua caliente y, por tanto, controlar la temperatura cuando es necesario calor.

W5 Control en fermentación: 13.800 ltrs.

Estabilización: 4.140 ltrs.

W9 Control en fermentación: 23.000 ltrs.

Estabilización: 6.900 ltrs.

Controla tantas unidades de depósitos como necesites incluyendo un accesorio para cada depósito.



Accesorio

20% DESCUENTO YA APLICADO

Modelo	Unidades control	Potencia frigorífica	Potencia calentamiento	Medidas (mm)	Peso	Ref.
W5 sin resistencia	1	5,1/2,4 kw	-	960 x 790 x 850	139 kg	MATBOFCW005
W5 con resistencia	1	5,1/2,4 kw	3 kw	960 x 790 x 850	141 kg	MATBOFCW005R
W9 sin resistencia	1	8,5/4,1 kw	-	960 x 790 x 850	145 kg	MATBOFCW009

EQUIPOS DE FRÍO MODELO W5 - W9 / 4 UNIDADES DE CONTROL

- Dispone de 4 displays + 2 colectores + 4 sondas con 4 electroválvulas para enviar el frío independientemente a cada unidad de control o depósito.

Con resistencia se puede suministrar agua fría o caliente.

- Se conecta cada camisa de frío con el equipo mediante unas mangueras.

- Se rellena el circuito y funciona.

W5/4 Control en fermentación: 13.800 ltrs.

Estabilización: 4.140 ltrs.

W9/4 Control en fermentación: 23.000 ltrs.

Estabilización: 6.900 ltrs.



20% DESCUENTO YA APLICADO

Modelo	Unidades control	Potencia frigorífica	Potencia calentamiento	Medidas	Peso	Ref.
W5/4 sin resistencia	4	5,1/2,4 kw	-	96 x 79 x 85 cm	139 kg	MATBOFCW005/4D
W5/4 con resistencia	4	5,1/2,4 kw	3 kw	96 x 79 x 85 cm	141 kg	MATBOFCW005R/4D
W5/6 sin resistencia	6	5,1/2,4 kw	-	96 x 79 x 85 cm	141 kg	MATBOFCW005/6D
W5/6 con resistencia	6	5,1/2,4 kw	3 kw	96 x 79 x 85 cm	141 kg	MATBOFCW005R/6D
W9/4 sin resistencia	4	8,5/4,1 kw	-	96 x 79 x 85 cm	145 kg	MATBOFCW009/4D
W9/4 con resistencia	4	8,5/4,1 kw	4 kw	96 x 79 x 85 cm	147 kg	MATBOFCW009R/4D