



ARMARIO DE SECADO

DC4
4 KG

CARACTERISTICAS

La construcción flexible permite que las barras colgantes se deslicen fácilmente hacia adelante para acceder fácilmente a las prendas o hacia abajo para obtener más espacio

Fácil de instalar, el canal de evacuación está conectado al sistema de ventilación y el aire húmedo se transporta fuera de la habitación.

Todos los componentes eléctricos se colocan en la parte superior, lo que facilita su mantenimiento.

Sistema de suspensión extraíble

3 temperaturas: alta, normal, baja

Energía eficiente

Protección contra el sobrecalentamiento

Clasificación IP 24

Aprobado por la CE

MERCADOS:

Guarderías, escuelas, vestuarios de trabajadores de la carretera, barcos, aeropuertos, estaciones de esquí, campamentos, seguridad



	DC4
LOADING CAPACITY (KG)	4
DRYING CAPACITY (G/MIN)	17*
HANGING LENGTH (M)	16
HEATING EFFECT (KW)	1,5
TOTAL EFFECT (KW)	1,535
ENERGY CONSUMPTION ECONOMY /KG (KWH)	0,5
ENERGY CONSUMPTION EXPRESS / KG (KWH)	0,6
ELECTRICAL CONNECTIONS	
STANDARD ELECTRICAL CONNECTION	220-240/50-60Hz/1 phase
FUSE (A)	10
TOTAL EFFECT (KW)	1,535
HEATING ELEMENTS (KW)	1,5
AIR CONNECTIONS	
OUTLET EXHAUST (MM)	Ø100
OUTLET AIR FLOW (M ³ /H)	45
PRESSURE DROP (PA)	max. 60
SOUND LEVEL	
AIRBORNE SOUND LEVEL (DB(A))	60
SHIPPING DATA	
NET WEIGHT (KG)	61
CRATED (KG)	4
GROSS WEIGHT (KG)	65
PACKED VOLUME (M ³)	0,2
DIMENSIONS	
WIDTH (MM)	595
DEPTH (MM)	619
HEIGHT (MM)	1939

*Valid for high-spinned textiles.

