Hosteleria10.com

DC4 | DC8 | DC8 HP | DC16 | FDC6

Armarios de secado

Los armarios de secado comerciales de IPSO se han diseñado por expertos para atender a clientes con necesidades especializadas, como guarderías, aeropuertos y cuerpos de bomberos, donde la manipulación delicada de las prendas es esencial.

Características y ventajas:

- **Bajo consumo**: solo 0,5 kWh/kg para un secado eficaz.
- **Tiempo de secado muy corto**: seca los tejidos en solo 42 minutos.
- **Sistema de seguimiento de la humedad (HTS)**: mide continuamente la humedad cada segundo para determinar el momento preciso en que los tejidos están secos.
- **DC8 HP**: armario de secado de bomba de calor, consumo de energía ultrabajo con solo 0,28 kWh/kg.
- **FDC6**: modelo especializado para cuerpos de bomberos; incluye perchas y bastidores desmontables para facilitar la manipulación del equipo de los bomberos, como monos, guantes y botas. El secado suave sin acción mecánica protege la integridad y el revestimiento especial del equipo de protección individual.

Ideales para guarderías, clubes deportivos, aeropuertos, cuerpos de bomberos, aplicaciones marítimas y plataformas petrolíferas.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
Hasta 0,1 kWh/kg

TIEMPO DE SECADO CORTO
Hasta 42 minutos

Consulte la disponibilidad con su representante de ventas.

Hosteleria10.com

Armarios de secado

		DC4	DC8	DC8HP	DC16	FDC6
Volumen del tambor	l	25	62*	45	81**	55
Capacidad	kg	Hasta 6 (13,2)	Hasta 8 (17,6)	Hasta 8 (17,6)	16 (35,5)	20 (44)
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1900 x 595 x 610	1870 x 1200 x 640	1995 x 1200 x 650	1955 x 1800 x 800	1752 x 1800 x 800
Tipo de calentamiento		eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Electricidad	kW	2.038	6,3	1,7	9,45	12,45

Capacidad (kg)* = Capacidad 1:22 | 62* = Secado de 6 kg de algodón (peso en seco), lavado y centrifugado a alta velocidad hasta un 43 % de humedad residual, secado hasta un 0 % de humedad residual.
81** = Secado de 12 kg de algodón (peso en seco), lavado y centrifugado a alta velocidad hasta un 43 % de humedad residual, secado hasta un 0 % de humedad residual.