

I18 | I25 | I28

Planchadoras de cuba precalentada

Las planchadoras de cuba precalentada profesionales IPSO de tamaño pequeño y mediano están diseñadas para aumentar la productividad, reducir los costes operativos y prolongar la vida útil de la ropa blanca. La moderna construcción de la gama IPSO ofrece una excelente calidad de planchado para todo tipo de tejidos, incluidos aquellos que requieren especial cuidado como el lino o los manteles bordados.

Características y ventajas:

- **Diseño compacto:** maximiza la longitud del rodillo sin aumentar el espacio ocupado.
- **Fácil manejo:** cuenta con un mayor espacio de alimentación y botones de control de fácil uso.
- **Velocidad variable y presión de la cuba:** garantiza resultados de planchado de máxima calidad.
- **Gran anchura de planchado:** ofrece un mayor rendimiento incluso con diámetros de rodillo más pequeños.
- **Regulación controlada de la temperatura:** proporciona una mejor distribución de la temperatura y reduce el consumo de energía.

Ideales para lavanderías internas pequeñas y medianas, restaurantes, spas y centros de bienestar, clubes deportivos, campings y sector marítimo.



DISEÑO COMPACTO

Mayor longitud de rodillo sin ocupar más espacio



FÁCIL MANEJO

Mayor espacio de alimentación y botones de control fáciles de usar



GRAN ANCHURA DE PLANCHADO

Rendimientos superiores incluso con diámetros de rodillo más pequeños



Especificaciones de las planchadoras

Planchadoras de cuba precalentada

		I18/120	I18/140	I25/120	I25/140	I28/170	I28/210
Diámetro del rodillo	mm	180	180	250	250	280	280
Ancho de planchado	mm	1200	1400	1200	1400	1700	2100
Capacidad de planchado	kg/h	29	35	37	41	33-38	43
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1070 x 1410 x 450	1070 x 1610 x 450	1070 x 1410 x 450	1070 x 1610 x 450	1083 x 2123 x 546	1083 x 2523 x 546
Tipo de calentamiento		eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
Electricidad	kW	4,66	5,56	6,16	7,36	11,1-12,6	16,3

Planchadoras de cilindros

		FCI1664/320	FCI2080/320	FCI2000/500	FCI2600/500	FCI3200/500
Diámetro del rodillo	mm	320	320	500	500	500
Ancho de planchado	mm	1664	2080	2000	2600	3200
Capacidad de planchado	kg/h	62	70	80	95	120
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1100 x 2084 x 755	1100 x 2500 x 755	1232 x 2750 x 1052	1232 x 3350 x 1087	1232 x 3950 x 1087
Tipo de calentamiento		eléctrico, gas	eléctrico, gas	eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor
Electricidad	kW	24,7	28,3	38	55,2	66

Planchadoras de cilindros

		FCIR2000/500	FCIR2600/500	FCIR3200/500	FCI3186/800
Diámetro del rodillo	mm	500	500	500	800
Ancho de planchado	mm	2000	2600	3200	3186
Capacidad de planchado	kg/h	80	95	120	195
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1568 x 2750 x 1185	1568 x 3350 x 1185	1568 x 3950 x 1185	1985 x 4260 x 1915
Tipo de calentamiento		eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor
Electricidad	kW	38	55	65	75

Planchadoras de cilindros

		FCIF2600/500	FCIF3200/500	FCIFF2600/500	FCIFF3200/500
Diámetro del rodillo	mm	500	500	500	500
Ancho de planchado	mm	2600	3200	2600	3200
Capacidad de planchado	kg/h	95	120	95	120
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	mm	1568x 3350 x 1185	1320 x 3430 x 1664	1760 x 3450 x 1320	1760 x 4050 x 1320
Tipo de calentamiento		eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor	eléctrico, gas, vapor	gas, vapor
Electricidad	kW	55	65	95	