Hosteleria10.com

**IDR190 | IDR260 | IDR300 | IDR360 | IDR530 | IDR680 | IDD300**

# Secadoras de tambor

Maximice la productividad y reduzca los costes operativos con las secadoras comerciales pequeñas y medianas de IPSO, diseñadas para prolongar la vida útil de su ropa blanca. La resistente construcción de la gama IDR de IPSO garantiza un funcionamiento fiable, permitiendo años de servicio incluso en los entornos de lavandería más exigentes.

## Características y ventajas:

- **Opciones de control intuitivas**: microprocesador fácil de usar (ECT), selección sencilla con tres programas o programador de control total (FCT), temporizador totalmente programable con control de humedad residual.
- **Diseño óptimo del flujo de aire**: combinación del flujo de aire radial y axial para una máxima transferencia de calor, un menor consumo de energía y tiempos de secado más cortos.
- **Amplia abertura de puerta**: para facilitar la carga y la descarga.
- **Versión ECO de potencia reducida**: todas las secadoras están disponibles con elementos calentadores de nivel bajo de kW para aumentar la eficiencia energética.
-

Ideal para lavanderías internas pequeñas y medianas, lavanderías autoservicio, centros sanitarios y hoteles.

**FLUJO DE AIRE RADIAL Y AXIAL**
Para una transferencia de calor máxima, un bajo consumo de energía y tiempos de secado cortos

**VERSIÓN ECO**
Todas las secadoras están disponibles con un elemento calentador de baja potencia



Consulte la disponibilidad con su representante de ventas.

# Especificaciones de las secadoras de tambor

## Secadoras de tambor

| | | IDR195 | IDR190 | IDR260 | IDR300 | IDD300 | IDR360 | IDR530 | IDR680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad 1:18 | kg (lb) | 11 (24) | 9 (20) | 14 (31) | 16 (35) | 2 x 16 (2 x 35) | 20 (44) | 25 (55) | 38 (84) |
| Capacidad 1:22 | kg (lb) | 9 (20) | 8 (18) | 11 (24) | 13 (29) | 2 x 13 (2 x 29) | 16 (35) | 16,5 (36) | 31 (68) |
| Volumen | litros | 195 | 190 | 250 | 285 | 2 x 285 | 345 | 360 | 680 |
| Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad | mm | 1150 x 710 x 945 | 1465 x 795 x 815 | 1750×795×1040 | 1750×795×1115 | 2010×795×1245 | 1750×795×1280 | 1975×965×1270 | 1975×965×1490 |
| Tipo de calentamiento | | eléctrico | gas, eléctrico | gas, vapor, eléctrico | gas, vapor, eléctrico | gas, vapor, eléctrico | gas, vapor, eléctrico | gas, vapor, eléctrico | gas, vapor, eléctrico |
| Electricidad | kW | 6-12 | 9-12 | 13,5 | 13,5 | 2 x 13,5 | 18 | 30-36 | 36-48 |

**SECADORAS - OPL "modelos NEW IDR"**

| | Codigo | NEW IDR 260 | NEW IDR 300 | NEW IDD 300 | NEW IDR 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen tambor (litros) | | 250 | 285 | 2x285 | 360 |
| Capacidad 1:18 (Kg) | | 14 | 16 | 2x16 | 20 |
| Capacidad 1:20 (Kg) | | 12,5 | 14 | 2x14 | 18 |
| Capacidad 1:22 (Kg) | | 11 | 13 | 2x13 | 16 |
| Tipo flujo de aire | | Axial | Axial | Axial | Axial |
| Calefacción resistencias eléctricas (Kw) | | 13,5 | 13,5 | 2x18 | 18 |
| **OPCIONES DE CONTROLADOR (Dígito 7)** | | | | | |
| Aries Micro OPL | B | | | | |
| EVOLIS ELITE Control | V | | | | |
| ¡¡¡Nuevo rango de secadoras que pueden ser pedidas desde 1 Octubre 2025 y comenzaran los envíos desde Diciembre 2025!!! | | | | | |
| **OPCIONES CALENTAMIENTO (Dígito 6)** | | | | | |
| Gas (especificar tipo: natural o propano/butano) | N/L/T | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Eléctrica | E/M | 46 | | | |
| Eléctrica "versión ECO" | | - | | | |
| Vapor | S | - | | | |
| **OPCIONES DE VOLTAJE (Dígito 11)** | | | | | |
| 208-240v/50-60Hz/1F (Gas/Vapor) | C/Z | □ | □ | □ | □ |
| 208-240v/50-60Hz/3F | T | □ | □ | □ | □ |
| 380-415v/50-60Hz/3F+N | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 380-415v/50-60Hz/3F | P | | | | |
| 440v/50-60Hz/3F | N | | | | |
| **OPCIONES** | | | | | |
| Motor con variador de frecuencia | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inversión giro tambor | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tambor galvanizado | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tambor acero inox | | | | | |
| Panel frontal acero inox | | | | | |
| Control de humedad | | | | | |
| Puerta con doble cristal y aislamiento panel/tambor | | 233 | 233 | - | 439 |
| **OPCIONES CERTIFICADOS (Dígito 2)** | | | | | |
| Aprobación marcado CE | C | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **OPCIONES EMBALAJE** | | | | | |
| Embalaje film | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Por favor especificar en cada pedido: Tipo, Control, Opción calentamiento, Opción voltaje y Opciones adicionales si proceden.

Precios y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso.

Alliance Laundry Systems se reserva el derecho de modificar las máquinas y las especificaciones de este folleto en cualquier mo
carácter meramente informativo y no son vinculantes.

Hosteleria10.com