

UNIDADES SEMICOMERCIALES*

[*consulte la disponibilidad regional; no está disponible en EMEA]

CW10 CD10 CS10

Las lavadoras CW10 son muy eficientes y reducen los costos operativos gracias al bajo uso de agua. Una velocidad de centrifugado de 1200 RPM aumenta la eficiencia general del lavado al eliminar más humedad de las cargas.

Los secadores CD10 están diseñados con una gran apertura de puerta, la más grande de la industria en este tipo de equipos, lo que facilita la carga y descarga.

La gama de lavadoras/secadoras apilables CS10 ha sido diseñada como combinaciones verticales que proporcionan toda la potencia de las lavadoras y secadoras IPSO mientras ocupan solo la mitad del espacio de una configuración de lavadora y secadora convencional.

IDEAL PARA

- Hoteles
- Restaurantes
- Hospitales
- Hogares de ancianos
- Lavanderías
- Spa y bienestar
- Clubes deportivos
- Campamentos
- Instituciones del sector público
- Edificio de apartamentos
- Universidades
- Marina
- Limpieza en húmedo

LAVADORA-EXTRACTORA CW10

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable.
- Independiente: se puede instalar en cualquier piso y en cualquier nivel
- Paneles superior, frontal y lateral estándar disponibles en blanco
- La puerta se abre 180° para facilitar la carga y descarga
- Bomba de drenaje estándar
- Jabonera rediseñada con cuatro compartimentos
- Extracción de fuerza de 440 G
 - Elimina más humedad
 - Minimiza los tiempos de secado y los costos de servicios públicos.
- 6 programas de lavado que incluyen la posibilidad de programar opciones de modificación del ciclo
 - Prelavado agregado
 - Tiempo de lavado adicional
 - Enjuague adicional

SECADORA CD10

- Cilindro de acero galvanizado
- Paneles superior, frontal y lateral estándar disponibles en blanco
- La puerta se abre 180° para facilitar la carga y descarga
- Filtro de pelusa de gran tamaño ubicado en el frente para facilitar la limpieza
- El ventilador de escape silencioso garantiza un tiempo de secado corto y bajo costo operativo
- 5 programas de secado



	CW10		
NÚMERO DE MODELO	BF3JLBP403UN06 - BF3JLBP403UW06 - BF3JLBSG403UN06 - BF3JLBSG403UW06	BF3JXASP403UN06 - BF3JXASP403UW06 - BF3JXASG403UN06	BF3JGSP403UN06 - BF3JGSP403UW06 - BF3JGSP403UN06 - BF3JGSP403UW06 - BF3JGSG403UN06 - BF3JGSG403UW06
CONTROL	EVO7S		
UBICACIÓN DE CONTROL	Control frontal de 45°	Control frontal de 10°	Control frontal de 45°
ACTUACIÓN	Prepárese para el pago central	Prepárese para la moneda	OPL
CALEFACCIÓN			
ELECTRICIDAD	4,8 kilovatios		
TAMBOR			
CAPACIDAD	9,5 kilos		
VOLUMEN	96,8 litros		
VELOCIDAD DEL TAMBOR			
FUERZA G	440		
EXTRACCIÓN	1200 rpm		
MOTOR			
FUERZA DE MOTOR	0,67 kilovatios		
CONEXIONES			
ENTRADA DE AGUA	0,75 pulgadas		
PRESIÓN DEL AGUA	20-120 barras		
CONEXIÓN ELÉCTRICA	400/50/3N (posible conversión a 230/50/3)		
DATOS DE TRANSPORTE			
PESO NETO	118 kilogramos		
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA HXWXD	1027X683X704mm		
DIMENSIONES DEL EMBALAJE HXWXD	1130x762x864mm		

	CD10				
NÚMERO DE MODELO	BD3NGBSS403UN01 BD3NGBGS403UW01	BDGNBGS303EW01	BD3NXAGS403UW01 BDGNXAGS303EW01	BD3NLBSS403UN01 BD3NLBGS403UW01	BDGNLBS303EW01
CONTROL	EVO7S				
UBICACIÓN DE CONTROL	Control frontal de 45°	Control frontal de 45°	Control frontal de 10°	Control frontal de 45°	Control frontal de 45°
ACTUACIÓN	OPL - Eléctrico	OPL-Gas	Prepárese para la moneda	Prepárese para el pago central	Prepárese para el pago central
CALEFACCIÓN					
ELECTRICIDAD	4,5kW n/d	n / A	4,5kW n/d	4,5kW n/d	n / A
GAS	20.000 BTU				
TAMBOR					
CAPACIDAD	8,2 kilos				
VOLUMEN	198 litros				
MOTOR					
FUERZA	0,25 kilovatios				
CONEXIONES					
ENTRADA DE GAS	n / A	9,5mm	n / A		n / A
DIÁMETRO DE SALIDA DE ESCAPE	102mm				
FLUJO DE AIRE DE ESCAPE	105 L/seg				
CONEXIÓN ELÉCTRICA	400/50/3N (posible conversión a 230/50/3)			220-240/50/1	
DATOS DE TRANSPORTE					
PESO NETO	68 kilogramos				
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA HXWXD	1027x683x711mm				
DIMENSIONES DEL EMBALAJE HXWXD	1156x737x832mm				

	CS10		
NÚMERO DE MODELO	BT3JLASP403UN06 BT3JLASP403UW06 BT3JLASG403UW06	BT3JXASP403UN06 BT3JXASP403UW06 BT3JXASG403UW06	BT3JGASP403UN06 - BT3JGASP403UW06 - BT3JGASG403UW06 - BT3JGASG403UW06
CONTROL	EVO7S		
UBICACIÓN DE CONTROL	Control frontal de 10°		OPL
ACTUACIÓN	Prepárese para el pago central	Prepárese para la moneda	
CALEFACCIÓN	lavadora: 3ph / secadora 3ph		
ELECTRICIDAD	Lavadora: 9,5 kg / Secadora 8,2 kg		
TAMBOR	Lavadora: 96,8 L / Secadora: 198 L		
CAPACIDAD	Lavadora : 0,67- Secadora 0,25		
VOLUMEN			
MOTOR			
FUERZA			
CONEXIONES			
DIÁMETRO DE SALIDA DE ESCAPE	102mm		
FLUJO DE AIRE DE ESCAPE	105 L/seg		
ENTRADA DE AGUA	0,75		
PRESIÓN DEL AGUA	20-120		
CONEXIÓN ELÉCTRICA	400/50/3N (posible conversión a 230/50/3)		
DATOS DE TRANSPORTE			
PESO NETO	175 kilogramos		
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA HXWXD	1986x683x704mm		
DIMENSIONES DEL EMBALAJE HXWXD	2032x762x864mm		

