

LAVANDERÍA > LAVADORA SEMI-PROFESIONALE PARA LAVANDERÍA

SECADORA ELECTRICA 10KG 400V GRIS

Código 2021.338



Tambor de acero galvanizado.

Los paneles superiores, delantero y laterales suministrados de serie son de color gris antracita. La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga

Filtro de pelusa de gran tamaño localizado en la parte delantera, para más facilidad de limpieza.

El silencioso ventilador de escape asegura tiempos de secado cortos y un bajo coste de explotación.

5 programas de secado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Unidad	Valor
Volumen Lavaje	l	N
Volumen Secado	l	198
Velocidad Tambor		
Centrifugación	rpm	N
Fuerza G	G	N
Calentamiento		
Eléctricas Lavaje	kW	N
Eléctricas Secado	kW	5,3
Motor		
Potencia Motor Lavaje	kW	N
Potencia Motor Secado	kW	0,25
Conexiones		
Entrada de Gas	mm	9,5
Consumo de gas	BTU/h	N
Eléctricas	V/Hz	230-400
Dimensiones	mm	683x711x1027 (OPL)
Datos de Transporte		
Dimensiones Embalaje	mm	760x860x1150
Peso Bruto	kg	OPL:73
Peso neto	kg	OPL:68

	CD10 eléctrico-OPL	CD10 gas-OPL
NÚMERO DE MODELO	BD3NGBGS403UW01 (gabinete blanco) BD3NGBSS403UN01 (gabinete de acero inoxidable)	BDGNGBGS303EW01 (gabinete blanco)
CONTROL	EVO7S	EVO7S
UBICACIÓN DE CONTROL	Control frontal de 45°	Control frontal de 45°
TAMBOR		
CAPACIDAD (KG)	8,2	8,2
VOLUMEN DEL CILINDRO (L)	198	198
MOTOR		
POTENCIA (KW)	0,25	0,25
GABINETE		
ACABADO DEL CILINDRO	galvanizado / acero inoxidable	galvanizado
COLORES	blanco / acero inoxidable	blanco
CALEFACCIÓN		
ELÉCTRICO (KW)	4,5	-
GASOLINA (BTU)	-	20 000
CONEXIONES		
CONEXIONES ELÉCTRICAS	400/50/3N (posible conversión a 230/50/3)	220-240/50/1
CONEXIÓN DE ENTRADA DE GAS (MM)	-	9,5
DIÁMETRO DE SALIDA DE ESCAPE (MM)	102	102
FLUJO DE AIRE DE ESCAPE (L/SEC)	105	105
OPERACIÓN		
CICLOS	5	5
LUCES INDICADORAS DE CICLO	Sí	Sí
DATOS DE TRANSPORTE		
PESO BRUTO (KG)	73	73
PESO NETO / KG)	68	68
DIMENSIONES ALTOXANXFO (MM)	1027 x 683 x 711	1027 x 683 x 711
DIMENSIONES DEL EMBALAJE HXWXD (MM)	1156 x 737 x 832	1156 x 737 x 832
VOLUMEN EMBALADO (M³)	0,71	0,71
APROBACIONES DE AGENCIA	CE	IEC genérico

