



**BM-2 GN1/2**

- Construidos enteramente en acero inoxidable.
- Estructura de gran grosor.
- Temperatura del agua regulable entre 30 y 90°C.
- Provistos de grifo para el vaciado del agua.
- Cubetas extraíbles.
- **BM -2:** Incluye 2 Cubetas GN1/2 de 100 mm de profundidad y sus tapas en dotación estándar.  
*Opcional: cubetas y tapas GN1/1, GN2/3, GN1/3 y GN1/4.*
- **BM -4:** Incluye 4 Cubetas GN1/2 de 100 mm de profundidad y sus tapas en dotación estándar.  
*Opcional: cubetas y tapas GN1/1, GN2/3, GN1/3 y GN1/4.*
- Indicadores luminosos de conexión a la red y de calentamiento de la resistencia.
- Equipados con patas metálicas antideslizantes y regulables en altura.

**BAÑOS MARÍA SERIE BM**

7635510	BM-2 GN1/2 - 230V / 50Hz / 1
7635520	BM-4 GN1/2 - 230V / 50Hz / 1

CARACTERÍSTICAS	BM-2 GN1/2	BM-4 GN1/2
Potencia (W)	1.000	1.500
Grifo de desagüe	SÍ	SÍ
Cubetas y tapas incluidas	2 x GN1/2	4 x GN1/2
Otras cubetas posibles	GN1/1-GN2/3-GN1/3-GN1/4	GN1/1-GN2/3-GN1/3-GN1/4
Dimensiones totales (cm)	43 x 68 x 28	75 x 68 x 28
Peso neto (Kg)	13	20