



TCL-16

- Calentamiento por baño maría, impidiendo que los alimentos se quemem.

- Ideal para mantener calientes leche, infusiones y todo tipo de líquidos sin trozos que obturen los los grifos.
- Provisto con 2 grifos con nivel, uno para el agua de baño maría y el otro para dispensar la leche.
- Los recipientes interior y exterior son de acero inoxidable.
- Tapa de metacrilato extraíble.
- Asas termoaislantes.
- Interruptor general de encendido y apagado.
- Dispone de termostato de trabajo para graduar la temperatura entre 30 y 95°C.
- Pilotos indicadores de encendido y de calentamiento.
- Acabado exterior tipo espejo.
- Capacidad máxima de leche: 8 litros.
- Cantidad necesaria de agua para realizar el baño maría: 8 litros.
- Dimensiones: Ø 360 x 500 mm.
- Peso neto: 5,8 Kg.
- Potencia: 2.000 W.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| CALENTADOR DE LECHE TCL-16 | |
| 7661400 | TCL-16 - 230V / 50 Hz / 1 |



DCC-10L

- Sirven tanto para hacer café y té, como para calentar agua.

- Cuerpo y tapa de acero inoxidable.
- Grifo con medidor del nivel del café.
- Incluyen un filtro metálico donde colocar el café.
- En función del grosor de molido, se recomienda usar un filtro de papel adicional.
- Disponen de una resistencia de mantenimiento del calor una vez terminado el ciclo.
- Indicador de calentamiento y mantenimiento.
- Termostato de seguridad rearmable manualmente.
- Asas laterales aislantes del calor.

| CAFETERAS DE FILTRO DCC | |
|-------------------------|---------------------------|
| 7660020 | DCC-6L - 230V / 50Hz / 1 |
| 7660025 | DCC-10L - 230V / 50Hz / 1 |
| 7660030 | DCC-15L - 230V / 50Hz / 1 |

| CARACTERÍSTICAS | DCC-6L | DCC-10L | DCC-15L |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad (litros) | 6 | 10 | 15 |
| Potencia (W) | 1.250 | 1.500 | 1.500 |
| Dimensiones (cm) | Ø 23 x 45 | Ø 26 x 47 | Ø 25 x 60 |
| Peso neto (Kg) | 3.5 | 4.6 | 5.5 |



CA-10L

- Sirven para calentar agua.

- 3 modelos disponibles: hasta 10 litros, hasta 20 litros y hasta 30 litros de capacidad.
- Temperatura del agua controlada por termostato entre 30 y 100°C.
- Cuerpo y tapa de acero inoxidable.
- Grifo con medidor del nivel de agua.
- Indicador de calentamiento y mantenimiento.
- Termostato de seguridad rearmable manualmente.
- Asas laterales aislantes del calor.

- No son válidos para calentar otros líquidos diferentes al agua.

| TERMOS CALENTADORES DE AGUA CA | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 7660410 | CA-10L - 230V / 50Hz / 1 |
| 7660413 | CA-20L - 230V / 50Hz / 1 |
| 7660416 | CA-30L - 230V / 50Hz / 1 |

| CARACTERÍSTICAS | CA-10L | CA-20L | CA-30L |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad (litros) | 10 | 20 | 30 |
| Potencia (W) | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| Dimensiones (cm) | Ø 23 x 41 | Ø 26 x 52 | Ø 35 x 42 |
| Peso neto (Kg) | 3,3 | 4,3 | 5,1 |