

**VI-3 GN1/2**

- Construidas enteramente en acero inoxidable.
- Estructura de gran grosor.
- Cristal trasero y superior.
- Temperatura del agua regulable entre 30 y 90°C.
- Provistas de grifo para el vaciado del agua.
- Cubetas extraíbles.
- **VI-3: Incluye 3 cubetas GN1/2 de 100 mm de profundidad y tapas en dotación estándar. Opcional: cubetas y tapas GN1/1, GN2/3 y GN1/3.**
- **VI-4: Incluye 4 cubetas GN1/2 de 100 mm de profundidad y tapas en dotación estándar. Opcional: cubetas y tapas GN1/1, GN2/3 y GN1/3.**
- **VI-5: Incluye 5 cubetas GN1/2 de 100 mm de profundidad y tapas en dotación estándar. Opcional: cubetas y tapas GN1/1, GN2/3 y GN1/3.**
- Indicadores luminosos de conexión a la red y de calentamiento de la resistencia.
- Display digital de temperatura.
- Equipadas con patas antideslizantes de goma.

| VITRINAS CALIENTES BAÑO MARÍA VI | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 7635530 | VI-3 GN1/2 - 230V / 50Hz / 1 |
| 7635535 | VI-4 GN1/2 - 230V / 50Hz / 1 |
| 7635540 | VI-5 GN1/2 - 230V / 50Hz / 1 |

| CARACTERÍSTICAS | VI-3 GN1/2 | VI-4 GN1/2 | VI-5 GN1/2 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Potencia (W) | 1.000 | 1.500 | 1.800 |
| Grifo de desagüe | SI | SI | SI |
| Cubetas y tapas incluidas | 3 x GN1/2 | 4 x GN1/2 | 5 x GN1/2 |
| Otras cubetas posibles | GN1/1-GN2/3-GN1/3 | GN1/1-GN2/3-GN1/3 | GN1/1-GN2/3-GN1/3 |
| Dimensiones totales (cm) | 95 x 37 x 33 | 121 x 37 x 33 | 148 x 37 x 33 |
| Peso neto (Kg) | 16 | 19 | 22 |