



CRISTAL TOWER

★ PRODUCTO PREMIUM



RS 725 TB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cristal Tower es una joya del diseño y la tecnología que supera la barrera entre el cliente y el producto incluso en puntos de venta de pequeñas dimensiones.
- Máxima transparencia gracias a sus 4 laterales y estantes de vidrio que dan el máximo protagonismo al producto expuesto.
- Iluminación LED, máxima iluminación con mínimo consumo, sin calentar el producto ni afectar a su organolepsia.
- Estructura de acero que garantiza la robustez sin disminuir la elegancia.
- Máximo silencio.
- Capacidad expositiva sinpar con máxima visibilidad desde todos los puntos de vista.
- Tecnología Touch. Una forma simple, rápida e intuitiva de regular Cristal Tower. Sólo tiene que tocar los iconos serigrafiados.
- Estante de base en vidrio con iluminación LED. Otro punto de luz para aumentar aún más la fuerza expositiva. (no incluido en modelo TB).
- Dispositivo de apertura de puerta con sistema Touch Pad directamente sobre el vidrio (opcional). Tocando el botón de apertura se ilumina la luz verde y se abre la puerta automáticamente (sin tirador).
- Cierre automático y delicado de puerta (opcional).



Dispositivo de apertura de puerta con sistema Touch Pad directamente sobre el vidrio (opcional).



Estante de base en vidrio con iluminación LED.



Tecnología Touch.

Servicios opcionales*

Aplicación

Características


LUZ LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | | CONSERVACIÓN | | CONGELACIÓN | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | RV 725 TN | RV 925 TN | RS 725 TB | RS 925 TB |
| Código | | 0IIS0022 | 0IIS0026 | 0IIS0027 | 0IIS0023 |
| Capacidad neta | L | 372 | 500 | 398 | 536 |
| Rango de temperatura | °C | +1 / +10 | +1 / +10 | -15 / -18 | -15 / -18 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 630 | 650 | 630 | 850 |
| Potencia eléctrica en desescarche | W | 150 | 160 | - | - |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Manual | Manual |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Estático | Estático |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 725 / 664 / 1990 | 925 / 664 / 1990 | 725 / 664 / 1990 | 925 / 664 / 1990 |
| Peso neto | kg | 245 | 305 | 236 | 275 |

| MODELO | | CONSERVACIÓN / CONGELACIÓN | | VERSIÓN PASTERERÍA | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | RV 725 TB/TN | RV 925 TB/TN | RV 725 CH | RV 925 CH |
| Código | | 0IIS0021 | 0IIS0025 | ⊕0IIS0019 | 0IIS0024 |
| Capacidad neta | L | 372 | 500 | 372 | 500 |
| Rango de temperatura | °C | -18 / +10 | -18 / +10 | +14 / +16 | +14 / +16 |
| Alimentación eléctrica | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Potencia eléctrica | W | 920 | 1000 | 630 | 650 |
| Potencia eléctrica en desescarche | W | 1500 | 1700 | 150 | 160 |
| Clase climática | Tipo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Desescarche | Tipo | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Evaporador | Tipo | Ventilado | Ventilado | Ventilado | Ventilado |
| Refrigerante | Tipo | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| Ancho / fondo / alto | mm | 725 / 664 / 1990 | 925 / 664 / 1990 | 725 / 664 / 1990 | 925 / 664 / 1990 |
| Peso neto | kg | 245 | 305 | 245 | 305 |

ⓘ Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.