


DELTA



36/40 cc.

TECNOLOGÍA PENSADA PARA DURAR

Las máquinas DELTA presentan una sólida estructura interna que facilita enormemente tanto el mantenimiento como la intervención del especialista, gracias a su característico dibujo de cuatro columnas autónomas. El sistema de ducha elástica, patentado por ITV, evita los depósitos de cal. La ventilación frontal in-out garantiza una perfecta ventilación.

La gama DELTA incorpora un cuadro eléctrico (en la parte superior, para facilitar el acceso) que alberga sendos termostatos para regular con precisión tanto el tiempo de producción como la cantidad de hielo almacenada.

Un interruptor de limpieza permite que el agua circule sin necesidad de conectar el frío, lo que facilita la perfecta limpieza del sistema.

El modelo DELTA, con tecnología bomba-inyección, en sus modelos bajo mostrador no pierde productividad cuando se encastra. La puerta es muy resistente y cuenta con un sistema de amortiguación patentado por ITV. La carrocería es de acero inoxidable AISI 304, y el concepto EASI permite desmontarla con la ayuda de un solo destornillador.

El equipamiento estándar incluye: interruptor ON/OFF; conexión de entrada de agua; desagüe; pala para recoger el hielo; cable conexión Schuko; dos filtros mecánicos.

Una gran parte de la hostelería apuesta por este cubito. Mantiene la bebida más tiempo sin aguarse y es apto para cualquier tipo de vaso. Recomendado para las bebidas Premium.

TECNOLOGIA PENSADA PARA DURAR

As máquinas DELTA apresentam uma estrutura interna sólida que facilita grandemente quer a manutenção quer a intervenção do técnico, graças ao seu característico design de quatro colunas autónomas. O sistema de duche elástico, patenteado pela ITV, evita a acumulação de calcário. A ventilação frontal in-out garante uma ótima ventilação.

A gama DELTA incorpora um painel elétrico (na parte superior, para facilitar o acesso) que contém os respetivos termóstatos para regular com precisão o tempo de produção e a quantidade de gelo armazenado.

Um botão de limpeza permite que a água circule sem ser necessário ligar o frio, o que facilita a perfeita limpeza do sistema. O modelo DELTA possui tecnologia por bomba/injeção nos modelos para instalação por baixo de expositores, não perdendo produtividade quando é encastrado. A porta é altamente resistente e conta com um sistema de amortecimento patenteado pela ITV. A estrutura exterior é em aço inoxidável AISI 304. O conceito EASI permite desmontá-la só com a ajuda de uma chave de fendas.

O equipamento standard inclui: botão ON/OFF, ligação à rede de água e esgotos, pá para recolher o gelo, cabo de ligação Schuko e dois filtros mecánicos.

Uma grande parte do setor hoteleiro aposta neste cubo. Mantém a bebida sem se tornar aguada por mais tempo e é adequado para qualquer tipo de copo. Ideal para as bebidas Premium.



36/40 cc.

DELTA




NG30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | MDP150 | MR400



DELTA

CARACTERÍSTICAS


| PRODUCCIÓN 24H. PRODUÇÃO 24H. (1) | ALMACÉN ARMAZÉM | | CICLO | COMPRESOR COMPRESSOR | POTENCIA MÁX. ABSORBIDA POTÊNCIA MÁX. ABSORVIDA (2) | PESO NETO PESO LÍQUIDO | PRECIO P.V.P. PREÇO P.V.P. |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | Kg. | CUBITOS CUBOS | CUBITOS CUBOS | C.V. | WATIOS | | EUROS |



DELTA NG30 AIRE/AR
DELTA NG30 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 30 Kg. | 15 | 417 | 18 | 1/4 | 423 | 40 Kg. | 1.519 € |
| 33 Kg. | | | | | | | 1.579 € |


CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.



DELTA NG35 AIRE/AR
DELTA NG35 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 35 Kg. | 20 | 556 | 24 | 1/4 | 540 | 45 Kg. | 1.631 € |
| 38 Kg. | | | | | | | 1.682 € |


CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.



DELTA NG45 AIRE/AR
DELTA NG45 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 45 Kg. | 20 | 556 | 24 | 3/8 | 550 | 45 Kg. | 1.899 € |
| 48 Kg. | | | | | | | 1.965 € |


CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.



DELTA NG60 AIRE/AR
DELTA NG60 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 57 Kg. | 25 | 694 | 36 | 3/8 | 650 | 58 Kg. | 2.267 € |
| 60 Kg. | | | | | | | 2.336 € |

CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.



DELTA NG80 AIRE/AR
DELTA NG80 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 81 Kg. | 35 | 972 | 48 | 1/2 | 780 | 69 Kg. | 2.748 € |
| 83 Kg. | | | | | | | 2.816 € |

CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.


(1) PRODUCCIÓN A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE > 15°C TEMPERATURA AGUA

(2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE > 15°C TEMPERATURA ÁGUA

(2) POTÊNCIA ABSORVIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES

DELTA




NG30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | MDP150 | MR400



DELTA

CARACTERÍSTICAS


| PRODUCCIÓN 24H. PRODUÇÃO 24H. (1) | ALMACÉN ARMAZÉM | CICLO | COMPRESOR COMPRESSOR | POTENCIA MÁX. ABSORBIDA POTÊNCIA MÁX. ABSORVIDA (2) | PESO NETO PESO LÍQUIDO | PRECIO P.V.P. PREÇO P.V.P. |
|---|--------------------|------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | Kg. | CUBITOS CUBOS | CUBITOS CUBOS | C.V. | WATIOS | EUROS |



DELTA NG110 AIRE/AR
DELTA NG110 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | | |
|---------|----|------|----|-----|------|--------|---------|
| 110 Kg. | 60 | 1667 | 60 | 7/8 | 1150 | 89 Kg. | 3.232 € |
| 115 Kg. | | | | | | | 3.355 € |

CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.




DELTA NG150 AIRE/AR
DELTA NG150 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | |
|----|------|----|-------|------|--------|---------|
| 75 | 2083 | 96 | 1 3/8 | 1350 | 95 Kg. | 3.911 € |
| | | | | | | 4.041 € |

CON PATAS +95mm. AJUSTABLE HASTA 165mm. | COM PÉS +95mm. AJUSTÁVEL ATÉ 165mm.


MODULAR



DELTA MDP150 AIRE/AR
DELTA MDP150 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | |
|---------|---------|----|-------|------|--------|---------|
| 153 Kg. | MODULAR | 84 | 1 3/8 | 1500 | 70 Kg. | 3.250 € |
| 158 Kg. | | | | | | 3.378 € |

APILABLE | EMPILHÁVEL



MR400 AIRE/AR
MR400 AGUA/ÁGUA

| | | | | | | |
|---------|---------|-----|---|------|---------|---------|
| 380 Kg. | MODULAR | 192 | 5 | 3300 | 165 Kg. | 6.532 € |
| 380 Kg. | | | | 3200 | | 6.532 € |

APILABLE | EMPILHÁVEL



(1) PRODUCCIÓN A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE > 15°C TEMPERATURA AGUA
(2) MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

(1) PRODUÇÃO MÁXIMA A 20°C TEMPERATURA AMBIENTE > 15°C TEMPERATURA ÁGUA
(2) POTÊNCIA ABSORBIDA EM CONDIÇÕES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43°C, SEGUNDO NORMAS PARA A CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA CLASSE T (TROPICALIZADA). O CONSUMO DIMINUI COM TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES