
FUENTES



RA 5 INOX

Indicada para ambientes y áreas públicas, salas de espera, escuelas y centros comerciales, oficinas...

Se conecta muy fácilmente a la red de suministro y ofrece agua siempre fresca. La tecnología de refrigeración por intercambio directo garantiza calidad constante y duradera con escasa necesidad de mantenimiento. Disponible en tres versiones:

RA 5 INOX Dispone de pulsador para beber directamente. **RA 5G INOX** Dispone de pulsador para beber directamente y de grifo para el llenado de jarras.

RA 5G INOX PEDAL Dispone de pulsador para beber directamente, grifo para el llenado de jarras y pedal. Acabado en acero inoxidable.

RA 5G INOX UP Dispone de pulsador para beber directamente. Para anclar a la pared (sin pie).

Disponibles en la versión: solo en agua fría.

RAB 20

La fuente ideal sin necesidad de conexión a red de agua que le confiere gran flexibilidad: oficinas, salas de espera, espacios públicos...

RAB 20 es la típica fuente de agua simple y a la vez eficiente. Suministra agua fría mediante la tecnología de depósito. Compatible con la mayoría de los botellones del mercado. Su "Hygienic System" evita contaminaciones filtrando la entrada de aire en la botella, facilita la colocación de la misma e impide las pérdidas de aqua.

Se suministra con botellón.

Disponible en las versiones: agua natural/fría y agua fría/caliente.

RAC 20

Comunes en: lugares de reunión, oficinas, tiendas y comercios e instituciones. Conectada a la red combina un diseño innovador y funcional con las tecnologías más avanzadas en materia de higiene y refrigeración del agua. Incorpora un sistema interno que almacena y dispensa vasos. Nuevo diseño con pulsadores retroiluminados.

Disponible en las versiones: agua natural/fría y agua natural/fría/caliente.



RAIN 120 INOX

Estas fuentes son ideales para colectividades, comedores de escuelas, comedores del ejército, buffets de hoteles, etc... Disponible en dos versiones para facilitar el posicionamiento de espacios reducidos:

RAIN 120 INOX de columna.

RAIN 120 TOP INOX de mostrador.

El sistema de banco de hielo consigue enfriar una cantidad mayor de agua y mantener constante la temperatura. Acabado en acero inoxidable.

Versión de agua natural/fría, agua natural/fría/con gas y agua natural/fría/con gas y sistema antibacteriano.

OFFICE

Perfecta para pequeñas oficinas, estudios profesionales, cafeterías, pequeños restaurantes y el hogar.

Compacta y funcional, se conecta directamente a la red para suministrar abundante agua fría o a temperatura ambiente. La ausencia de grifos protege el recorrido del agua de contaminaciones externas. El panel de control dispone de tres pulsadores, uno para cada tipo de agua. La tecnología de refrigeración con banco de hielo permite obtener altas prestaciones en poco espacio.

Disponible en las versiones: agua natural/fría y agua natural/fría/caliente.

FUENTES DE AGUA

OFFICE | RAB20 | RA5 INOX | RA5 INOX UP | RA5G INOX | RAC20 | RAIN 120 INOX | RAIN120 TOP

DIMENSIONES (mm)

(LxPxA)

OFFICE 260 x 330 x 407

BASE A 60mm ALTURA HUECO 230mm

OFFICE **COLD & HOT WATER**

> 260 x 330 x 407 BASE A 60mm ALTURA HUECO 230mm

RAC 20

334 x 330 x 1120 BASE A 700mm ALTURA HUECO 256mm

RAC 20 COLD & HOT WATER

334 x 330 x 1120 BASE A 700mm ALTURA HUECO 256mm









| | REF: 9885 | REF: 9884 | REF: | REF: |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|
| PRODUCCIÓN PRODUÇÃO | 15 L/h (fría fria) | 15 L/h (fría fria) 13 L/h (caliente quente) | 20 L/h (caliente quente) | 20 L/h (fría fria) 8 L/h (caliente quente) |
| COMPRESOR COMPRESSOR | 1/12 CV | 1/12 CV | 1/10 CV | 1/10 CV |
| ABS ABS | 190 W | 1390 W | 150 W | 850 W |
| PESO NETO PESO LIQUIDO | 14 Kg. | 15 Kg. | 21 Kg. | 22 Kg. |

FONTES DE ÁGUA







RAB 20 340 x 347 x 1103/1600

BASE A 590mm ALTURA HUECO 256mm

RAB 20 COLD & HOT WATER

340 x 347 x 1103/1600

BASE A 590mm ALTURA HUECO 256mm

RA5

340 x 325 x 960

+80mm CONTANDO GRIFO

RA5G

340 x 325 x 960 +270mm CONTANDO GRIFO









| REF: 9886 | REF: 9057 | REF: 9055 | REF: 9056 |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 22 L/h (fría fria) | 22 L/h (fría fria) 5 L/h (caliente quente) | 30 L/h (fría fria) | 30 L/h (fría fria) |
| 1/12 CV | 1/12 CV | 1/10 CV | 1/10 CV |
| 110 W | 560 W | 180 W | 180 W |
| 18 Kg. | 19 Kg. | 26 Kg. | 26 Kg. |

FUENTES DE AGUA

OFFICE | RAB20 | RA5 INOX | RA5 INOX UP | RA5G INOX | RAC20 | RAIN 120 INOX | RAIN120 TOP

DIMENSIONES (mm)
(LxPxA)

RA5GP340 x 325 x 960
+270mm CONTANDO GRIFO

RA5 UP432 x 360 x 505
+80mm CONTANDO GRIFO

RAIN 120 INOX 480 x 405 x 1480 BASE A 985mm ALTURA HUECO 311mm RAIN 120 INOX GAS 480 x 560 x 1480 BASE A 985mm ALTURA HUECO 311mm









| | REF: 9199 | REF: 9883 | REF: 9444 | REF: 19007 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| PRODUCCIÓN PRODUÇÃO | 30 L/h (fría fria) | 30 L/h (fría fria) | 120 L/h (fría fria) | 120 L/h (fría/gas fria/gas) |
| COMPRESOR COMPRESSOR | 1/10 CV | 1/10 CV | 1/3 CV | 1/3 CV |
| ABS ABS | 180 W | 180 W | 680 W | 900 W |
| PESO NETO PESO LIQUIDO | 26 Kg. | 26 Kg. | 45 Kg. | 53 Kg. |

FONTES DE ÁGUA

RAIN 120 INOX GAS ANTIBAC.

480 x 560 x 1480

BASE A 985mm ALTURA HUECO 311mm

RAIN TOP 120 INOX

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX ALTURA HUECO 346mm

RAIN TOP 120 INOX GAS

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX ALTURA HUECO 346mm

RAIN TOP 120 INOX GAS ANTIBAC.

482 x 495 x 510

BASE A 15mm APROX ALTURA HUECO 346mm









| REF: 19009 | REF: 9189 | REF: | REF: 19010 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 120 L/h (fría/gas fria/gas) | 120 L/h (fría fria) | 120 L/h (fría/gas fria/gas) | 120 L/h (fría/gas fria/gas) |
| 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV | 1/3 CV |
| 900 W | 750 W | 1000 W | 1000 W |
| 53 Kg. | 39 Kg. | 50 Kg. | 50 Kg. |