DELTA MAX

DISEÑO Y TAMAÑO INTEGRADOS EN LA COMBINACIÓN PERFECTA

La gama DELTA MAX representa la unión perfecta entre innovación, tecnología de vanguardia y diseño funcional, fruto del compromiso de ITV-Ice Makers con la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad.

Estas máquinas están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en entornos exigentes, produciendo un nuevo cubito de alta calidad: macizo, puro y completamente cristalino, sin aristas ni huecos.

Su forma troncocónica renovada aporta un aspecto más moderno y distintivo frente a los cubitos tradicionales, permitiendo a los locales marcar la diferencia en la presentación de sus bebidas.

DESIGN E TAMANHO INTEGRADOS EM UMA COMBINAÇÃO PERFEITA

A gama DELTA MAX representa a união perfeita entre inovação, tecnologia de ponta e design funcional, resultado do compromisso da ITV-Ice Makers com a eficiência, a fiabilidade e a sustentabilidade.

Estas máquinas foram projetadas para oferecer desempenho superior em ambientes exigentes, produzindo um novo cubo gourmet de 40 g de alta qualidade: maciço, puro e completamente cristalino, sem arestas ou cavidades.

Sua forma troncocônica renovada confere um visual mais moderno e distinto em relação aos cubos tradicionais, permitindo que os estabelecimentos se destaquem na apresentação das bebidas.





40 g

- Compacto
- Transparente y de fusión lenta
- Ideal para bebidas que requieren enfriamiento duradero sin dilución excesiva
- Adecuado para hostelería y restauración

- Compacto
- Transparente e de derretimento lento
- Ideal para bebidas que requerem refrigeração duradoura sem diluição excessiva
- Adequado para hotelaria e restauração







VENTAJAS PRINCIPALES

DESTAQUES

A3S: Anti-Scale Spray System. El sistema de spray elástico patentado por ITV evita los pequeños depósitos de cal mediante vibración.

Sistema inteligente de ventilación frontal (SFVS). Permite la instalación encastrada de la máquina.

Botón de limpieza. Desconecta el sistema de refrigeración al recircular el agua con el desincrustante (Calklin o similar).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Sólida estructura sobre 4 columnas. Carrocería de acero inoxidable AISI 304.

Interruptor luminoso de funcionamiento: ON-OFF. Ubicado en la parte superior de la máquina para mayor comodidad de uso y rápida identificación del estado operativo.

Refrigerantes R290 y R454C. Con muy bajo índice GWP y más respetuosos con el entorno.

Sistema de apertura más robusto del mercado. Sistema de apertura y amortiguación patentado por ITV. Incluye bandeja recoge aguas con sujeta pala integrado.

A3S: Sistema de spray anti-calcário. O sistema de spray elástico patentado pela ITV evita depósitos de calcário através de vibração.

Sistema inteligente de ventilação frontal (SFVS). Permite a instalação embutida da máquina.

Botão de limpeza. Desconecta o sistema de refrigeração ao recircular a água com o descalcificante (calklin ou similar).

STIFF: Strong Inox Fabrication. Estrutura sólida em 4 colunas. Carroçaria em aço inoxidável AISI 304.


Interruptor luminoso de funcionamento: ON-OFF. Localizado na parte superior da máquina para maior comodidade e identificação rápida do estado operacional.

Fluidos refrigerantes R290 e R454C Com um índice GWP muito baixo e mais respeitadores do ambiente.

Sistema de abertura mais robusto do mercado. Sistema de abertura e amortecimento patenteado pela ITV. Inclui bandeja de recolha de água com suporte para pá integrado.

DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 g
40 mm (L) x 44 mm (A)

R290 NATURAL REFRIGERANT

D.MAX NG30




D.MAX NG35



CONDENSACIÓN CONDENSAÇÃO	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA	AGUA ÁGUA DP	AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
CÓDIGO	14030U	14030UD	14031U	14031UD	14036U	14036UD	14037U
(1) PRODUCCIÓN 24H (1) PRODUÇÃO 24H	30 kg		38 kg		35 kg		38 kg
ALMACÉN ARMAZÉM	15 kg 395 cubitos | cubos				20 kg 870 cubitos | cubos		
CICLO (CUBITOS) CICLO (CUBOS)	18				24		
COMPRESOR COMPRESSOR	1/3 CV				1/3 CV		
(2) POT. MÁX. ABSORBIDA (2) POT. MÁX. ABSORVIDA	340 W / I		250 W / I		376 W / I		310 W / I
PESO NETO PESO LIQUIDO	40 kg				45 kg		
DIMENSIONES (mm) (WxDxH)	405 x 515 x 744 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.				465 x 595 x 789 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.		

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA **(2)** MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.



SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

Modelos disponibles con bomba de descarga
Código: ...**UD**
Modelos disponíveis com bomba de descarga
Código: ...**UD**

D.MAX NG45



R290

AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
14040U	14040UD	14041U
48 kg		52 kg
20 kg 870 cubitos | cubos		
24		
1/2 CV		
510 W / I		430 W / I
45 kg		
465 x 595 x 789 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.		

D.MAX NG60



R290

AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
14050U	14050UD	14051U
62 kg		64 kg
25 kg 972 cubitos | cubos		
36		
1/2 CV		
430 W / I		410 W / I
56 kg		
535 x 595 x 789 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.		

D.MAX NG80




R290

AIRE AR	AIRE AR DP	AGUA ÁGUA
14070U	14070UD	14071U
80 kg		89 kg
35 kg 1087 cubitos | cubos		
48		
1/2 CV		
758 W / I		510 W / I
63 kg		
715 x 595 x 939 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.		

(1) PRODUCCIÓN A 20ºC TEMPERATURA AMBIENTE Y 15ºC TEMPERATURA AGUA **(2)** MÁXIMA POTENCIA ABSORBIDA EN CONDICIONES DE TEMPERATURA AMBIENTE DE 43ºC, SEGÚN NORMAS PARA LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA CLASE T (TROPICALIZADA). EL CONSUMO DISMINUYE EN TEMPERATURAS AMBIENTE INFERIORES.

DELTA MAX

NG30 | NG35 | NG45 | NG60 | NG80 | NG110 | NG150 | MDP150 | MR400 | MR400R+RC10S



DELTA MAX - 40 g
40 mm (L) x 44 mm (A)

NATURAL REFRIGERANT
R290

D.MAX NG110



R290

D.MAX NG150




R290

CONDENSACIÓN CONDENSAÇÃO	AIRE AR	AIRE AR (DP)	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AIRE AR (DP)	AGUA ÁGUA
CÓDIGO	14090U	14090UD	14091U	14140U	14140UD	14141U
(1) PRODUCCIÓN 24H (1) PRODUÇÃO 24H	115 kg		116 kg	150 kg		156 kg
ALMACÉN ARMAZÉM	60 kg 1667 cubitos | cubos			75 kg 2083 cubitos | cubos		
CICLO (CUBITOS) CICLO (CUBOS)	60			96		
COMPRESOR COMPRESSOR	3 2/5 CV			1 1/4 CV		
(2) POT. MÁX. ABSORBIDA (2) POT. MÁX. ABSORVIDA	828 W / I		767 W / I	1212 W / I		
PESO NETO PESO LIQUIDO	95 kg			121 kg		
DIMENSIONES (mm) (WxDxH)	715 x 700 x 1044 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.			860 x 700 x 1044 **CON PATAS** COM PÉS +105/155mm.		

clasificación climática clase I (tropicalizada). El consumo disminuye en temperaturas ambiente inferiores.

* Sujeto a impuesto especial sobre gases fluorados no incluido en el precio. consultar importe.

** Los códigos terminados en (L) corresponden a unidades cargadas con refrigerante A2L. Durante el periodo de transición, ITV suministrará la versión estándar o la versión (L) en función de la disponibilidad, sin variación de precio, prestaciones ni dimensiones. El código servido se indica en la documentación de confirmación y en la placa de características de la máquina. Para cualquier necesidad, consultar.



SISTEMA DE DUCHAS
SISTEMA DE CHUVEIRO

Modelos disponibles con bomba de descarga
Código: ...**UD**
Modelos disponíveis com bomba de descarga
Código: ...**UD**

Refrigerante A2L de bajo GWP. Sustituye progresivamente a los gases de alto GWP en cumplimiento del Reglamento (UE) 2024/573 sobre gases fluorados
Fluorocarbono A2L com baixo GWP. Substitui progressivamente os gases com elevado GWP, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2024/573 relativo aos gases fluorados

Puede aumentar la producción de hielo de la máquina MR400 con una enfriadora de agua.
Pode aumentar a produção de gelo da máquina MR400 com um refrigerador de água. **PAG. 84**

Encuentra el depósito de hielo adecuado para estas máquinas.
Encontre o tanque de gelo adequado para estas máquinas **PAG. 74**

D. MAX MDP150



R290

APILABLE EMPILHÁVEL


D. MAX MR400



APILABLE / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V - A-REF: 14350 (14350L)W- REF: 14351 (14351L). MISMO P.V.P QUE VERSIÓN TRIFÁSICA
EMPILHÁVEL / OPCIONAL MONOFÁSICA 220 V - A-REF: 14350 (14350L) W-REF: 14351 (14351L). MESMO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO QUE A VERSÃO TRIFÁSICA

D.MAX MR400 REMOTA

CONDENSADOR RC10S
746 x 425 x 566





AIRE AR	AGUA ÁGUA	AIRE AR	AGUA ÁGUA	AIRE AR	RC10S
9357U	**9358U**	**14400L****	**14401L****	**14402**	**20400**
153 kg	158 kg	409 kg	405 kg	382 kg	-
MODULAR		MODULAR		MODULAR	-
84		192		192	-
1 3/8 CV		5 CV		5 CV	-
1500 W / I		3300 W / III	3200 W / III	3300 W / III	200 W / I
102 kg		185 kg		170 kg	40 kg
775 x 625 x 805		1321 x 638 x 978		1321 x 638 x 978	

(1) Produção máxima a 20ºc temperatura ambiente e 15ºC temperatura água **(2)** potência absorvida em condições de temperatura ambiente de 43ºC, segundo normas para a classificação climática classe T (tropicalizada). O consumo diminui com temperaturas ambiente inferiores.

* Sujeito a imposto especial sobre gases fluorados não incluídos no preço. Verificar valor.

** Os códigos que terminam em (I) correspondem a unidades carregadas com refrigerante A2L. Durante o período de transição, a ITV fornecerá a versão padrão ou a versão (L) de acordo com a disponibilidade, sem alterações no preço, nas características ou nas dimensões. O código fornecido é indicado na documentação de confirmação e na placa de características da máquina. Em caso de dúvidas, consulte-nos.