

FROSTY



MONTADORAS DE NATA PARA LA RESTAURACIÓN

Pequeñas, sencillas de manejar, de línea elegante, revolucionarias por las soluciones técnicas adoptadas, son algunas de las características de las nuevas montadoras de nata FROSTY.

Cumplen con la normativa en vigor, facilitando la limpieza y manteniendo la higiene en todo momento.

Producen nata montada de alta calidad, con un considerable aumento de volumen, estructura firme y estable para dar un toque de distinción sobre toda clase de alimentos.

Para montar las natas más habituales del mercado, con un contenido en grasa del 30%. Para natas con otros contenidos en grasa, consultar.

MONTADORA NATA FROSTY H1

Sin compresor.

Refrigerada por depósitos eutécticos (acumuladores de frío).

Requiere enfriar periódicamente los acumuladores de frío para mantener la nata fría.

Depósito extraíble de 1,5 litros para nata líquida.

Producción de 80 litros / hora de nata montada.

Laberinto de una sola pieza.

Motor eléctrico de la bomba.

MONTADORA NATA FROSTY F2

Refrigerada mediante un circuito frigorífico con un compresor de 1/8 CV. Mantiene la temperatura de la nata líquida a 4°C de manera continua.

Depósito extraíble de 2 litros para nata líquida.

La tapa transparente superior permite visualizar en todo momento el nivel de nata líquida que queda en el depósito.

Producción de 100 litros / hora de nata montada.

Laberinto de una sola pieza.

Motor eléctrico de la bomba.

MONTADORES DE NATA PARA A RESTAURAÇÃO

Pequeno, simples de manusear, de linha elegante, revolucionário devido às soluções técnicas adotadas, estas são algumas das características do novo montador de natas FROSTY.

Cumprе as normas em vigor, facilita a limpeza e ajuda a manter a higiene.

Produz natas batidas de alta qualidade, com um aumento de volume considerável e uma estrutura firme e estável que dá um toque de distinção a todos os alimentos.

Para as natas batidas mais habituais do mercado, com um teor de gordura de 30%. Para natas com outros teores de gordura, consultar.

MONTADOR DE NATAS FROSTY H1

Sem compresor.

Refrigerado por depósitos eutécticos (acumuladores de frio).

Requer o arrefecimento periódico dos acumuladores de frio a fim de manter as natas frias.

Depósito extraíble de 1,5 litros para natas líquidas.

Produção de 80 litros/hora de natas batidas.

Estrutura duma só peça.

Motor elétrico da bomba.

MONTADOR DE NATAS FROSTY F2

Refrigerado mediante circuito frigorífico com um compresor de 1/8 CV. Mantém a temperatura das natas líquidas a 4°C continuamente.

Depósito extraíble de 2 litros para natas líquidas.

A tampa transparente superior permite visualizar a qualquer momento o nível das natas líquidas que há no depósito.

Produção de 100 litros / hora de natas batidas.

Estrutura duma só peça.


Motor elétrico da bomba.

FROSTY

H-1 | F-2

CARACTERÍSTICAS

PRODUCCIÓN (LH.)	CAPACIDAD	BOMBA	COMPRESOR	PRECIO P.V.P. PRECIO P.V.P.
				EUROS



H-1


80

1,5

0,27

PLACAS EUTÉCTICAS

2.719 €



F-2

100

2

0,27

1/8 C.V.

3.440€

