



PressurePro detergente espumante alcalino RM 58

Elimina la suciedad más incrustada de aceite, grasa y albúmina, así como restos de alimentos de baldosas, azulejos y contenedores. Tiempos de contacto prolongados gracias a la capa de espuma.



Propiedades

- Detergente espumoso para alta presión
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y albúmina
- Respetuoso con los materiales
- Crea una capa de espuma de larga duración
- Muy buenas propiedades de lavado
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación aceite/agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF)
- Sin NTA


Lugares de aplicación:

- Agricultura:** Sala de biberones
- Agricultura:** Limpieza de establos
- Industria alimentaria:** Limpieza de superficies
- Hoteles, gastronomía, catering:** Limpieza de superficies
- Tiendas:** Paredes, baldosas
- Empresas de transporte y de autobuses:** Camión cisterna para alimentos

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma
- Equipos pulverizadores
- manual

Valor de pH



Tamaños del bidón

20 l

Referencia

6.295-100.0

Aplicación:

Limpiadora de alta presión

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-60 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma

- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-60 °C.
- Limpie el objeto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Equipo pulverizador

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

manual

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie el objeto.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Indicaciones de procesamiento:

- En el ámbito alimentario, aclare a fondo con agua potable.
- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- En salas cerradas, solo emplee baja presión y ventile bien las mismas.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE:

- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información adicional:

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento:

Contenido:	Tipo de limpieza:	Aplicación previa:	Dosificación:	Suciedad:	Rendimiento:
1000 ml	Equipos pulverizadores		4-6 %	medio	185 m ²
1000 ml	Limpiadora de alta presión		1-2 %	potente	67 m ²
1000 ml	Limpiadora de alta presión con boquilla de espuma		4-10 %	potente	22 m ²
1000 ml	manual		10 %	medio	25 m ²

Asesorarle es un placer:

Kärcher España

Josep Trueta, nº 7
 Pol. Ind. Font Del Radium
 08403 Granollers (Barcelona)

T: +34 902 17 00 68 / +34 93 846 44 47
 F: +34 93 846 55 05
 E: kar_central@karcher.es