

BD 50/55 W Bp Classic

- Fregadora Classic de 55 litros
- Fregadora compacta y maniobrable con un rendimiento extraordinario que permite un fácil manejo incluso en zonas estrechas y una gran visibilidad sobre la superficie a limpiar
- Robusta y fiable gracias a sus componentes de aluminio macizo en el cabezal y en el labio de secado
- Presión de apriete de cepillos fija
- Ancho útil de trabajo de 510 mm
- Ideal para superficies pequeñas y medianas
- Velocidad de marcha ajustable mediante potenciómetro giratorio
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control codificados por colores
- Funcionamiento intuitivo gracias a un solo interruptor de encendido y apagado



BD 50/55 W Bp Classic

Información de Producto

Artículo	1.127-055.0
Código EAN	4054278782423
Volumen	1301,146
Unidad/Palet	1
Clasificación	B

Características Técnicas

Ancho de fregado (mm)	510	Vel. máx. giro cepillos (R/D) (r.p.m.)	-/180
Ancho de aspirado (mm)	850	Tensión (V)	24
Depósito agua limpia/sucia (l)	55/55	Capacidad de la batería (Ah)	105
Rendimiento de superficie (m²/h)	2.040-2550	Potencia Máxima (kW)	880
Velocidad máxima (km/h)	5	Nivel sonoro (dB(A))	65
Capacidad subida rampas (%)	2	Peso con accesorios (kg)	97,8
Presión máx. de apriete (R/D) (g/cm²)	-/33	Medidas (l x a x al) (mm)	1.328 x 610 x 1.073
Presión de apriete (kg)	27		

Accesorios de Serie

Cepillo de disco rojo	4.905-026.0
Labio de secado	4.778-008.0
Labio aspiración set Linatex 850mm	4.400-011.0

Accesorios Opcionales

4.070-075.0	Gancho universal	6.980-080.0	Soporte botella
4.039-271.0	Juego de montaje fregona soporte	4.762-534.0	Plato impulsor
5.035-488.0	Adaptador fija soporte limpieza manual	6.369-079.0	Pad semiblando rojo (5 uds.)
6.980-077.0	Gancho doble para insertos - gris	4.762-593.0	Plato impulsor STRONG
6.980-078.0	Soporte de asa para insertos - gris		

Baterías

9.530-899.0	Kít de Baterías		
9.533-234.0	Cargador Gel 24V 15A	9.531-037.0	Batería s/m 12V105Ah
9.531-050.0	Puentes	9.531-086.0	CONECTOR SB 120 Rojo

Los kits de baterías NO están incluidos en el precio y deben pedirse aparte