

FloorPro limpiador para gres cerámico fino RM 753

El especialista en baldosas de gres cerámico. El limpiador sin tensioactivos elimina eficazmente las manchas de grasa, aceite y minerales sin alterar las propiedades antideslizantes de la baldosa.

Valor de pH 10.5
En concentrado



Propiedades

- Potente detergente básico para baldosas de gres cerámico muy sucias
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Muy buena humectación
- Formulación con baja formación de espuma
- Muy rentable
- Olor agradable y fresco
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
- Sin tensioactivos ni enzimas

Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- manual

Lugares de aplicación

Servicio en vehículos	Limpieza de suelos
Limpieza de edificios	Limpieza de suelos
Hospitales, asilos y consultas médicas	Limpieza de suelos
Hoteles, gastronomía, catering	Limpieza de suelos
Municipios	Limpieza de suelos
Tiendas	Limpieza de suelos

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
2.5 l	4 Unidad(es)	6.295-587.0
10 l	1 Unidad(es)	6.295-082.0

Aplicación

Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el nivel de suciedad
- aspire el grupo de suciedad de la superficie mediante los cepillos.
- Aclárelo con abundante agua limpia y deje absorber hasta eliminar por completo los residuos de detergente y suciedad.

Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpiar y aspirar la superficie con una fregadora-aspiradora siguiendo el método de 1 paso.

manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No aplique el producto sobre madera, linóleo o parqué sin sellar.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Fregadoras-aspiradoras para limpieza de mantenimiento	0.25 - 5 %	de fácil a medio	820 m ²
1000 ml	Limpieza de mantenimiento manual	0.25 - 5 %	fácil	2000 m ²
1000 ml	Fregadoras-aspiradoras para limpieza en profundidad	5 - 20 %	potente	370 m ²
1000 ml	Manual: limpieza en profundidad	5 - 20 %	potente	1200 m ²