

HD 5/12 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



Limpiadoras de alta presión

HD 5/12 C

HD 5/12 CX Plus

Información de Producto

Artículo	1.520-900.0	1.520-902.0
Código EAN	4054278163932	4054278163956
Volumen	141,829	162,498
Unidad/Palet	12	12
Clasificación	A	A

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	2,5	2,5
Caudal (l/h)	500	500
Presión (bar)	120	120
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (kg)	23,7	26
Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 370 x 930

Accesorios de Serie

Pistola EASY!Force	4.118-005.0	4.118-005.0
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	4.112-006.0
Manguera 15 m. DN 6 250 bar	-	6.110-036.0
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	-
Boquilla triple TR 035	4.117-030.0	4.117-030.0
Boquilla turbo corta 035	-	4.114-019.0

Accesorios Opcionales

4.112-057.0	Articulación TR 20	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar
4.762-497.0	Cepillos de lavado	6.110-027.0	Mang. prolong. giratoria DN8 40MPa 20 m.
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural	6.110-014.0	Manguera DN8 30m Premium 315 bar
4.730-102.0	Filtro fino para agua con adaptador	4.111-037.0	Adaptador prolongación de manguera 9 TR (1)
6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar	4.114-040.0	Boquilla turbo 035
6.110-038.0	Tubería flexible TR DN8 40MPa 10m	4.114-019.0	Boquilla turbo 035
2.113-083.0	eco!Booster TR 036		

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras