

HDS 5/15 U

- Equipo vertical, compacto y ligero
- Fácil transporte y almacenamiento
- Alojamiento para los accesorios incorporado
- Robusta bomba axial de tres pistones con cabezal de latón
- Enrollador de manguera (versión X)

Limpiadoras de alta presión



Limpiadora de agua caliente portátil



Dosificación de detergente



Enrollador para manguera (versión X)



AUTOAPAGADO



EASY!Force



1 x 360° EASY!Lock



5x LIFETIME FULL CERAMIC VALVE

HDS 5/15 U

HDS 5/15 UX

Información de Producto

Artículo	1.064-912.0	1.064-913.0
Código EAN	4054278139968	4054278139975
Volumen	579,531	663,528
Unidad/Palet	1	1
Clasificación	A	A

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	2,7	2,7
Caudal (l/h)	450	450
Presión (bar)	150	150
Temperatura de trabajo (°C)	80	80
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (kg)	74	76
Medidas (l x a x al) (mm)	620 x 620 x 990	620 x 620 x 1.160

Accesorios de Serie

Manguera 15 m. DN 6 250 bar	-	6.110-036.0
Pistola EASY!Force	4.118-005.0	4.118-005.0
Boquilla triple 028	4.117-024.0	4.117-024.0
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	-
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	4.112-006.0

Accesorios Opcionales

2.111-011.0	FR 30	(1)	4.111-021.0	Acoplamiento rotativo TR
4.111-022.0	Acoplamiento boquillas en pistola FR		4.111-037.0	Adaptador prolongación de manguera 9 TR
4.730-059.0	Filtro entrada de agua ext. R3/4		4.113-004.0	Cepillo de lavado giratorio
4.113-003.0	Cepillo de lavado rotativo natural		4.114-040.0	Boquilla turbo 035
5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás		6.110-031.0	Manguera 10 m. giratoria DN8 315bar
6.110-008.0	Manguera limpieza tuberías, DN 6, 20 m, máx.250 bar		6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar
2.640-482.0	Conjunto de boquillas 018		2.113-084.0	eco!Booster TR 030

(1) El cabezal de suelo FR TR 30 no incluye las boquillas y deben pedirse aparte
 (2) Necesario para empalmar prolongación de mangueras