

## Detergente básico universal FloorPro RM 754

Decapante de gran eficacia para el decapado ligero de recubrimientos de cera y polímero de suelos resistentes al agua y sensibles a los álcalis. No es necesario aclarar posteriormente.

**Valor de pH 10.5**  
En concentrado



### Propiedades

- Potente detergente básico para eliminar películas conservantes y suciedad
- Elimina las capas de cera y polímeros más persistentes
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- De uso universal
- Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)
- Excelente compatibilidad de materiales
- Bajo valor de pH en la concentración de uso
- No es necesario aclarar posteriormente
- También adecuado para la limpieza de mantenimiento
- Alto nivel de seguridad y facilidad de uso
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Formulación con baja formación de espuma

### Posibilidades de procesamiento

- Fregadoras-aspiradoras
- Equipos monodisco
- Aspiradores en seco y húmedo
- manual

### Lugares de aplicación

<b>Limpieza de edificios</b>	Limpieza de suelos
<b>Hospitales, asilos y consultas médicas</b>	Limpieza de suelos
<b>Hoteles, gastronomía, catering</b>	Limpieza de suelos
<b>Municipios</b>	Limpieza de suelos
<b>Tiendas</b>	Limpieza de suelos

### Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
10 l	1 Unidad(es)	6.295-811.0

## Aplicación

### Limpieza a fondo (suciedad)

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora o equipo monodisco con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Dosifique correspondientemente el producto con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-10 min, según el nivel de contaminación.
- Trabaje la superficie con el equipo y los accesorios correspondientes.
- Aspire la suciedad acumulada de la superficie
- Elimine por completo los residuos de detergente y suciedad con agua limpia (con una dosificación más baja, en caso necesario, es suficiente el procedimiento de fregado en húmedo; con una dosificación más alta, en caso necesario, aclare con agua limpia y deje absorber).

### Limpieza a fondo (capa conservante)

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora o equipo monodisco con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Dosifique correspondientemente el producto con agua limpia.
- Humedezca de forma uniforme la superficie con el producto mediante el uso de cepillos / rodillos / cepillos de esponja.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 5-10 min, según el grosor de capa de la película conservante.
- Trabaje la superficie con el equipo y los accesorios correspondientes.
- Trabaje manualmente las zonas no accesibles.
- Aspire la suciedad acumulada de la superficie
- Elimine por completo los residuos de detergente y suciedad con agua limpia (con una dosificación más baja, en caso necesario, es suficiente el procedimiento de fregado en húmedo; con una dosificación más alta, en caso necesario, aclare con agua limpia y deje absorber).

### Limpieza de mantenimiento

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Dosifique correspondientemente el producto con agua limpia.
- Limpiar y aspirar la superficie con una fregadora-aspiradora siguiendo el método de 1 paso.

## Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No lo aplique sobre madera o parquet sin sellar.
- No lo utilice en superficies sensibles a los disolventes, como el asfalto.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- Conserve el producto únicamente en su envase original y entre -5 y +30 °C.
- Limpie el equipo de limpieza tras su utilización.

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

## Información adicional

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)
- Quick Start
- Certificado de FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

## Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpieza a fondo (capa conservante)	15 - 50 %	potencia moderada	30 - 50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza a fondo (suciedad)	10 - 20 %	potencia moderada	50 - 200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza de mantenimiento	1 - 3 %	fácil	2500 m <sup>2</sup>