

HD 5/15 C

- Diseñada de acuerdo a los requerimientos de los clientes en movilidad, almacenamiento de accesorios, flexibilidad y fiabilidad
- Transporte muy fácil y cómodo dada su forma compacta y su bajo peso
- Fiable bomba axial de 3 pistones con cabezal de latón
- Sistema automático de descarga de presión para protección de los componentes de alta presión
- Asa de carga adicional para un fácil transporte
- Diseñada para uso vertical y horizontal, para una máxima flexibilidad
- Sofisticado almacenaje de accesorios
- Gran filtro de entrada de agua para protección del cabezal

Limpiadoras de alta presión



El asa de transporte integrada permite un transporte más cómodo



Uso vertical y horizontal



Enrollador para manguera (versión X)



Gran filtro de entrada de agua



Cómodo almacenaje de accesorios



HD 5/15 C

HD 5/15 CX Plus

Información de Producto

Artículo	1.520-930.0	1.520-932.0
Código EAN	4054278164588	4054278164601
Volumen	141,829	160,055
Unidad/Palet	12	12
Clasificación	A	A

Características Técnicas

Tensión (~V/Hz)	1/230/50	1/230/50
Potencia (kW)	2,8	2,8
Caudal (l/h)	500	500
Presión (bar)	150	150
Máx. temp. agua de entrada (°C)	60	60
Refrigeración (AIRE/AGUA)	AIRE	AIRE
Peso neto (kg)	25,2	27,5
Medidas (l x a x al) (mm)	380 x 360 x 930	380 x 360 x 930

Accesorios de Serie

Manguera 15 m. DN 6 250 bar	-	6.110-036.0
Boquilla turbo corta 035	-	4.114-019.0
Pistola EASY!Force	4.118-005.0	4.118-005.0
Boquilla triple 032	4.117-027.0	4.117-027.0
Manguera 10 m. DN 6 250 bar	6.110-034.0	-
Lanza giratoria 840 mm	4.112-006.0	4.112-006.0

Accesorios Opcionales

4.440-038.0	Manguera de alimentación de agua	4.730-102.0	Filtro fino para agua con adaptador
4.113-004.0	Cepillo de lavado giratorio	4.762-497.0	Cepillos de lavado
2.113-085.0	eco!Booster TR 033	5.763-015.0	Boquilla limpieza de tuberías 3 hacia atrás
6.110-030.0	Manguera DN8 15m Premium 315 bar	6.110-032.0	Manguera AP DN8 20 m. 315 bar
6.110-023.0	Manguera AP DN8 giratoria 30 m.	6.110-050.0	Manguera tuberías DN6 30 m. 140 bar
4.111-037.0	Adaptador prolongación de manguera 9 TR		

(1) Necesario para empalmar prolongación de mangueras