

KHAL1509C


KHAL1509C

Hidrolimpiadora a agua caliente profesional ideal para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites en los sectores domésticos, pequeños talleres, pequeña industria, agrario, etc.

KHAL1509C	
Presión máx. bar	30-150
Caudal L/h	540
Tensión pH-V-Hz	1-230-50
Potencia total W	2.235
RPM	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷90
Consumo Gas-Oil kg/h	3.6
Depósito Gas-Oil L	8
Depósito detergente L	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	72x80x54
Peso kg	80



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450rpm con 3 pistones de acero y recubrimiento de cerámica.
- Cabezal de la bomba en latón.
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica.
- Válvula by-pass regulable y con manómetro.
- TSS Paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico en baja presión, controlado desde la lanza.
- Ruedas macizas de gran diámetro que proporcionan estabilidad y gran movilidad en todas las superficies.
- Cable eléctrico de 5m.
- Combustible gasóleo A.
- Termosato regulación 0 a 120°.
- Posibilidad de usarla en modo solo de agua fría.

ACCESORIOS DE SERIE KHAL1509C

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 11250019 | Manguera alta presión 1/4" 10m. |
| 111100018 | Pistola de alta presión + extensión. |
| 111100019 | Lanza acero con protección térmica. |

ACCESORIOS OPCIONALES

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 4060204002 | Boquilla turbo |
| KITT3330030 | Kit arenador |
| UGST030 | Cabezal limpia tuberías |
| 11150012 | Boquilla alta presión 1/4" - 15° 030. |