









KORAL LINE **K540E**

TYPE	Lavavajillas bajomostrador
LINE	KORAL LINE
CESTA	500x500
SIZE	585x610x815h

La línea KORAL se distingue por su amplia gama de modelos adecuados para cada situación. El sistema de control mediante la tarjeta electrónica ofrece grandes posibilidades de personalización en función de sus necesidades, permitiendo regular con precisión cualquier parámetro y garantizando resultados de lavado óptimos.

La innovadora pantalla táctil UNIKO de vidrio templado hace que todas las operaciones, desde la elección del ciclo de lavado más adecuado hasta el control de su avance, sean sencillas e intuitivas y brinda la posibilidad de controlar siempre y con facilidad el estado del lavavajillas. La gran variedad de ciclos de lavado permite que el lavavajillas pueda personalizarse en función de todas sus necesidades. El autodiagnóstico constante permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y advierte en tiempo real al técnico gracias al sistema de control Wi-Fi IKLOUD, que permite actuar de manera remota para modificar los parámetros del lavavajillas y resolver la situación en tiempo real.

Con el lavavajillas **K540E** es posible lavar tanto vasos de diferente forma y dimensión como 18 platos por ciclo con Ømáx. 350 mm, gracias a las cestas incluidas, con una productividad máxima de 40 cestas/hora (540 platos/hora). La bomba de descarga es un accesorio opcional que permite gestionar la descarga automáticamente y realizar un recambio parcial de agua limpia en cada lavado.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para ofrecerle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fisialidad y durabilidad y durabilidad processor de lavado y el enjuague empleadas de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas aseguran por parte de la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas aseguran por parte de la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería en la carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los empleadas en la carrocería en la car componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.











CARACTERÍSTICAS	KORAL LINE K540E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x610x815h
n.° cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	320mm
Ø máximo del plato	350mm
Fuentes	NO
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
EQUIPO ESTÁNDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	•
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	•
Bomba de descarga instalada de 40 W	•
Kit de dobles paredes de aislamiento termo/acústico y cubierta superior	•
Kit de filtros de acero inoxidable depósito para lavaplatos cesta 500x500	•
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	•
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	•
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50/70 mm	•
● ACCESORIO INSTALABLE , ■ ACCESORIO NO INSTALABLE	

K540E







